

Compresseur hermétique Embraco EMX55CLC, LBP, R600a, 1 / 6Hp, RSCR, Volume balayé : 9,04 cm³

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 11 January 2021

embraco **EMX55CLC**

THERMALLY PROTECTED		220 - 240 V~	50 Hz
		R600a	
AB. OIL 150 CC	1 PH	NO START WITHOUT START DEVICE	

MADE IN SLOVAKIA



701PA97 17/MAR20 N20LCOAR



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO
 Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Marque: EMBRACO
UPC: 3070381
Référence constructeur: EMX55CLC
Application: LBP

Source de courant: 220 / 240V 50Hz
Capacité de refroidissement: 154 W
Puissance: 1/6 HP
Déplacement: 9,04 cm³
Réfrigérant: R600a
Poids: 7,85 kg
Type de moteur: RSCR
Type: Compresseur à piston hermétique
Compresseur hermétique Embraco EMX55CLC – LBP – R600a 220-240/1/50 – RSCR Volume balayé : 9,04 cm³

Caractéristiques techniques

- Marque : EMBRACO ASPERA
- Modèle : EMX55CLC
- CYLINDRÉE (CM³) 9,04
- FLUIDER-600a
- APPLICATIONLBP
- PLAGES D'APPLICATION -35/-10
- PUISSANCE (W) 130
- PUISSANCE FRIGORIFIQUE (TK+40°C) -10/306 -20/192 -30/112 -35/82
- TENSION (V) 240/1/50
- DÉMARRAGERSCR
- I.MAX (A) 0,55
- Ø ASPIRATION 6,1
- Ø REFOULEMENT 4,94

Embraco **EMX55CLC**

THERMALLY PROTECTED		220 - 240 V~	50 Hz
	R600a		
AB. OIL 150 CC	1 PH		

MADE IN SLOVAKIA NO START WITHOUT START DEVICE



701PA97 17/MAR20 N20LC0AR

CAUTION  **R 600a**

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_EMX55CLC-datasheetTélécharger