

Mbsm.pro, Tecumseh, AZ1330Y, Compressor, 1/10 hp, lbp, R134a, 90w

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 9 April 2023





Marque	Modèle	Puissance	Réfrigérant	Huile	Volume Huile	Puissance Frigo à -25°C
Aspera	B1116A	1/4 CV	R12	Minérale	N/A	186 W
Aspera	B1116B	1/5 CV	R12	Minérale	N/A	170 W
Aspera	B1134A	1/2 CV	R12	Minérale	600 mL	393 W
Aspera	E1118A	1/4 CV	R12	Minérale	440 mL	209 W
Danfoss	NL6F	1/5 CV	R134a	Polyolester	N/A	109 W
Danfoss	NL7F	1/4 CV	R134a	Polyolester	N/A	134 W
Danfoss	PW11K22	1/4 CV	R12	Minérale	475 mL	195 W
Danfoss	TL4F	1/8 CV	R134a	Polyolester	N/A	61 W
Danfoss	TL5A	1/6 CV	R12	Minérale	280 mL	96 W
Danfoss	TLS5F	1/6 CV	R134a	Polyolester	N/A	93 W
Danfoss	TLS7F	1/4 CV	R134a	Polyolester	N/A	134 W
Danfoss	TSL6F	1/5 CV	R134a	Polyolester	N/A	105 W
Electrolux (ZEM)	GL90AA	1/4 CV	R134a	Polyolester	345 mL	193 W
L'Unité Hermétique	AE1410A RH	1/3 CV	R12	Minérale	N/A	255 W
L'Unité Hermétique	AE1410Y	1/3 CV	R134a	Polyolester	N/A	294 W
L'Unité Hermétique	AE4ZF	1/4 CV	R12	Minérale	N/A	165 W
L'Unité Hermétique	AEZ1365Y	1/5 CV	R134a	Polyolester	N/A	165 W
L'Unité Hermétique	AEZ1380A	1/4 CV	R12	Minérale	420 mL	185 W
L'Unité Hermétique	AEZ1380Y	1/4 CV	R134a	Polyolester	N/A	195 W
L'Unité Hermétique	AZ1320Y	1/12 CV	R134a	Polyolester	N/A	60 W
L'Unité Hermétique	AZ1330Y	1/10 CV	R134a	Polyolester	N/A	90 W
L'Unité Hermétique	AZ1335Y	1/8 CV	R134a	Polyolester	N/A	98 W
L'Unité Hermétique	AZ1350Y	1/6 CV	R134a	Polyolester	N/A	115 W
Matsushita	FN73F13S	1/5 CV	R12	Minérale	250 mL	160 W
AZ1335Y1/8HP ,317BTU./93W. ,4.00CCDescription : LBP.- APP.Reciprocating,R-134a Specification : 1/8HP ,317BTU./93W. ,4.00CC Power supply : 1PH-220V-50Hz. Dimension : mm. A: 172 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102						
AZ1330Y1/10HP ,270BTU./79W. ,3.59CCDescription : LBP.- APP.Reciprocating,R-134a Specification : 1/10HP ,270BTU./79W. ,3.59CC. Power supply : 1PH-220V-50Hz. Dimension : mm. A: 168 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102						

AZ1327Y1/12HP ,229BTU./67W. ,3.28.CC. Description : LBP.-
APP.Reciprocating,R-134a
Specification : 1/12HP ,229BTU./67W. ,3.28.CC.
Power supply : 1PH-220V-50Hz.
Dimension : mm. A: 168 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102

AZ1320Y1/15HP ,194BTU./57W. ,2.73CC. Description : LBP.-
APP.Reciprocating,R-134a
Specification : 1/15HP ,194BTU./57W. ,2.73CC.
Power supply : 1PH-220V-50Hz.
Dimension : mm. A: 162 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_az1339y1Télécharger](#)