Mbsm.pro, ALL, Compressor Hitachi, R134a, R404a, R600a, Inverter

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 1 October 2023

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compresseur Hitachi pour réfrigérateur refroidisseur d’eau Tous les types de réfrigérateurs, R134a,
R404a, R600a (NON CFC), ne détruisent pas l’ozone, sont respectueux de l’environnement, sont la
dernière technologie de la série Inverter, efficacité de refroidissement élevée, son silencieux.

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	220V – 240V / 50Hz
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

MODÈLE	HP	REFROIDISSEMENT	BTU/H	DEMANDE	FLORIDE	CIRCUIT	LISTE DES PRIX
FL0634-SW	1/12	78 watts.	266	FAIBLE	0,55	RSIR	1 390
FL0739-SZ	1/10	95 watts.	324	FAIBLE	0,59	RSIR	1 460
FL0845-SZ	1/8	105 watts.	358	FAIBLE	0,70	RSIR	1 530
FL1052-SG	1/6	120 watts.	409	FAIBLE	0,88	RSIR	1 715
FL1462-SY	1/5	160 watts.	546	FAIBLE	1.02	RSIR	1 800
FL1568-SY	1/5	185 watts.	631	FAIBLE	0,96	RSIR	2 025
FL1875-SY	1/4	210 watts.	717	FAIBLE	1.32	RSIR	2 060
FL2088-SZ*	1/3	250 watts.	853	FAIBLE	0,96	RSE	2 645
FH0739-RZ	1/10	375 watts.	1280	HAUT	1,94	RSIR	1 515
FH1552-RZ	1/5	520 watts.	1775	HAUT	1,86	RSIR	1 945
FH2075-RZ	1/4	760 watts.	2594	HAUT	2,50	RSIR	2 060
FH2588-SY*	1/3	890 watts.	3038	HAUT	1,80	RSE	2 645

Copyright : WWW.MBSM.PRO

200 / 220 / 50/60 HZ													MODEL
كمية الزيت cm3	الغريون	التطبيق	COOLING CAPACITY					الإزاحة	الأمبير	Freq	القدرة المسحوبة		
			W 7.2+	W -5	W -23	B T U	k CAL/HR	Displ.CC	RLA	HZ	W	H P	
240	R600	LBP			147	500	126	9.0		50	110	1/7	CL1188
					176	599	151			60			
370	R600	LBP			145	496	125	9.7		50	120	1/6	CL1297
					169	575	145			60			

200 / 220 / 50/60 HZ													MODEL
مكثف التشغيل	الغريون	التطبيق	COOLING CAPACITY					الإزاحة	الأمبير	Freq	القدرة المسحوبة		
			W 7.2+	W -5	W -23	B T U	k CAL/HR	Displ.CC	RLA	HZ	W	H P	
4	R600a	LBP			115	392	99	6.8		50			CL0768-SC
4	R600a	LBP			125	426	107	7.5		50			CL0875-SD
4	R600a	LBP			125	426	107	7.5		50			CL0875-SE
4	R600a	LBP			145	495	125	8.8		50			CL1188-SE
4	R600a	LBP			145	495	125	8.8		50			CL1188-SF
4	R600a	LBP			145	495	125	8.8		50			CL1188-SG
4	R600a	LBP			145	495	125	8.8		50			CL1188-SH
4	R600a	LBP			165	563	142	10.3		50			CL1310-SJ
4	R600a	LBP			165	563	142	10.3		50			CL1310-SK
4	R600a	LBP			165	563	142	10.3		50			CL1310-SL
4	R600a	LBP			165	563	142	10.3		50			CL1310-SM
4	R600a	LBP			180	614	155	10.9		50			CL1411-SA
4	R600a	LBP			180	614	155	10.9		50			CL1411-SB
4	R600a	LBP			180	614	155	10.9		50			CL1411-SC
4	R600a	LBP			180	614	155	10.9		50			CL1411-SD
4	R600a	LBP			220	751	189	13.6		50			CL1613-SA
4	R600a	LBP			220	751	189	13.6		50			CL1613-SB
4	R600a	LBP			220	751	189	13.6		50			CL1613-SC
4	R600a	LBP			220	751	189	13.6		50			CL1613-SD
4	R600a	LBP			230	785	198	14.3		50			CL1714-SA
4	R600a	LBP			230	785	198	14.3		50			CL1714-SB
4	R600a	LBP			230	785	198	14.3		50			CL1714-SC
4	R600a	LBP			230	785	198	14.3		50			CL1714-SD

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

200 / 220 / 50/60 HZ													MODEL
كمية الزيت cm3	الفريون	التطبيق	COOLING CAPACITY					الإزاحة	الأمبير	Freq	القدرة المسحوبة		
			W 7.2+	W -5	W -23	B T U	k CAL/HR	Displ.CC	RLA	HZ	W	H P	
280	R404a	LBP			340	1159	292	6.2		50	300	1/2	RL3062
					399	1361	343			60			
280	R404a	LBP			380	1298	327	6.8		50	350	1/2	RL3568
					450	1536	387			60			
280	R404a	LBP			420	1432	361	7.5		50	400	1/2	RL4075
					480	1639	413			60			
280	R404a	LBP			500	1706	430	8.8		50	450	1/2	RL4588
					580	1980	499			60			

200 / 220 / 50/60 HZ													MODEL
كمية الزيت cm3	الفريون	التطبيق	COOLING CAPACITY					الإزاحة	الأمبير	Freq	القدرة المسحوبة		
			W 7.2+	W -5	W -23	B T U	k CAL/HR	Displ.CC	RLA	HZ	W	H P	
240	R600	LBP			147	500	126	9.0		50	110	1/7	CL1188
					176	599	151			60			
370	R600	LBP			145	496	125	9.7		50	120	1/6	CL1297
					169	575	145			60			

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

	200 / 220 / 50/60 HZ												MODEL
مكلف التقويم	مكلف التشغيل	الفريون	التطبيق	COOLING CAPACITY					الإزاحة	الأمبير	Freq	القدرة المسحوبة		
				W 7.2+	W -5	W -23	B T U	k CAL/HR	Displ.CC	RLA	HZ	W	H P	
		R134a	HBP	328			1119	282	3.4		50			FH0634-SC
		R134a	HBP	375			1279	322	3.9		50			FH0739-SE
		R134a	HBP	440			1501	378	4.5		50			FH1045-SC
		R134a	HBP	460			1569	396	4.7		50			FH1247-SA
		R134a	HBP	517			1764	445	5.2		50			FH1552-SE
		R134a	HBP	570			1945	490	5.7		50			FH1657-SA
60	10	R134a	HBP	620			2115	533	6.2		50			FH1762-SA
60	10	R134a	HBP	685			2337	589	6.8		50			FH1868-SA
60	10	R134a	HBP	770			2627	662	7.5		50			FH2075-SH
60	10	R134a	HBP	890			3037	765	8.8		50			FH2588-SM
60	10	R134a	HBP	980			3344	843	9.7		50			FH2697-SA
60	10	R134a	HBP	1040			3548	894	10.3		50			FH2710-SA
60	20	R134a	HBP	1140			3890	980	10.9		50			FH2711-SD
60	20	R134a	HBP	1450			4947	1247	14.3		50			FH3014-SG

200 / 220 / 50/60 HZ												MODEL
كمية الزيت cm3	الفريون	التطبيق	COOLING CAPACITY					الإزاحة	الأمبير	Freq	القدرة المسحوبة		
			W 7.2+	W -5	W -23	B T U	k CAL/HR	Displ.CC	RLA	HZ	W	H P	
200	R134a	HBP	320			1091	275	3.0		50	65	1/12	FH0634
			361			1230	310			60			
270	R134a	HBP	376			1282	323	3.9		50	75	1/10	FH0739
			430			1468	370			60			
270	R134a	HBP	450			1536	387	4.5		50	100	1/6	FH1045
			520			1774	447			60			
270	R134a	HBP	520			1774	447	5.2		50	150	1/5	FH1552
			600			2047	516			60			
350	R134a	HBP	761			2595	654	7.0		50	200	1/4	FH2075
			880			3004	757			60			
350	R134a	HBP	890			3036	765	9.0		50	250	1/3	FH2588
			1000			3412	860			60			

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

ملاحظات	200 / 220 / 50/60 HZ												MODEL
	مكثف التشغيل	الفريون	التطبيق	COOLING CAPACITY					الإزاحة	الأمبير	Freq	القدرة المسحوبة		
				W 7.2+	W -5	W -23	B T U	k CAL/HR	Displ.CC	RLA	HZ	W	H P	
	4	R134a	LBP			130	444	112	4.7		50			FL08S47NAA
	4	R134a	LBP			143	488	123	5.2		50			FL11S52NAJ
	4	R134a	LBP			160	546	138	5.7		50			FL12S57NAQ
	4	R134a	LBP			160	546	138	5.7		50			FL12S57NAP
	4	R134a	LBP			165	563	142	6.2		50			FL14S62NAE
	4	R134a	LBP			165	563	142	6.2		50			FL14S62NAF
	4	R134a	LBP			185	631	159	6.8		50			FL15S68NAQ
	4	R134a	LBP			185	631	159	6.8		50			FL15S68NAP
	4	R134a	LBP			185	631	159	6.8		50			FL15S68NAR
	4	R134a	LBP			185	631	159	6.8		50			FL15S68NAS
	4	R134a	LBP			200	682	172	7.5		50			FL18S75NAL
	4	R134a	LBP			200	682	172	7.5		50			FL18S75NAH
	4	R134a	LBP			200	682	172	7.5		50			FL18S75NAJ
	4	R134a	LBP			200	682	172	7.5		50			FL18S75NAM
	4	R134a	LBP			260	887	224	8.8		50			FL20S88NAV
	4	R134a	LBP			260	887	224	8.8		50			FL20S88NAW
	4	R134a	LBP			260	887	224	8.8		50			FL20S88NAX
	4	R134a	LBP			260	887	224	8.8		50			FL20S88NAY

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

ملاحظات	200 / 220 / 50/60 HZ												MODEL
	كمية الزيت cm3	الفريون	التطبيق	COOLING CAPACITY					الإزاحة	الأمبير	Freq	القدرة المسحوبة		
				W 7.2+	W -5	W -23	B T U	k CAL/HR	Displ.CC	RLA	HZ	W	H P	
	300	R134a	LBP			200	682	172	7.5		50	7.5		FL1875-T
						232	792	199			60			
	300	R134a	LBP			263	897	226	8.8		50	8.8		FL2088-T
						290	989	249			60			
	300	R134a	LBP			181	618	156	6.8		50	6.8		FL1568-R
RSCR	240	R134a	LBP			95	324	82	3.4		50	3.4		FL0634-S
RSIR	270	R134a	LBP			82	280	71	3.4		50	3.4		FL0634-S

ملاحظات	200 / 220 / 50/60 HZ												MODEL
	كمية الزيت cm3	الفريون	التطبيق	COOLING CAPACITY					الإزاحة	الأمبير	Freq	القدرة المسحوبة		
				W 7.2+	W -5	W -23	B T U	k CAL/HR	Displ.CC	RLA	HZ	W	H P	
RSIR	270	R134a	LBP			94			3.9					FL0739-S*
RSIR	270	R134a	LBP			117			4.5					FL0845-S*
RSIR	270	R134a	LBP			121			5.2					FL1052S*
RSCR	260	R134a	LBP			136			5.2					FL1152-S*
RSIR	280	R134a	LBP			134			5.2					FL1152-S*
RSIR	240	R134a	LBP			136			5.7					FL1157-S*
RSIR	240	R134a	LBP			150			5.7					FL1257-S*
RSCR	240	R134a	LBP			173			5.7					FL1257-S*
RSIR	310	R134a	LBP			145			6.2					FL1262-S*
RSIR	310	R134a	LBP			165			6.2					FL1462-S*
RSCR	310	R134a	LBP			185			6.2					FL1462-S*
CSIR	310	R134a	LBP			180			6.8					FL1568-S*
RSIR	310	R134a	LBP			200			6.8					FL1568-S*
RSCR	310	R134a	LBP			200			6.8					FL1568-S*
RSIR	335	R134a	LBP			215			7.5					FL1875-S*
RSIR	310	R134a	LBP			208			7.5					FL1875-S*
RSIR	300	R134a	LBP			207			8.8					FL1888-S*
CSR	380	R134a	LBP			256			8.8					FL2088-S*
RSCR	300	R134a	LBP			245			8.8					FL2088-S*

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

200 / 220 / 50/60 HZ													
كمية الزيت cm3	الفريون	التطبيق	COOLING CAPACITY					الإزاحة	الأمبير	Freq	القدرة المسحوبة		MODEL
			W 7.2+	W -5	W -23	B T U	k CAL/HR	Displ.CC	RLA	HZ	W	H P	
200	R134a	LBP			78	266	67	3.0		50	65	1/12	FL0634
					90	306	77			60			
270	R134a	LBP			95	325	82	3.9		50	75	1/10	FL0739
					108	369	93			60			
270	R134a	LBP			105	357	90	4.5		50	85	1/8	FL0845
					117	401	101			60			
270	R134a	LBP			120	409	103	5.2		50	100	1/6	FL1052
					140	476	120			60			
240	R134a	LBP			135	460	116	5.7		50	110	1/6	FL1157
					158	540	136			60			
320	R134a	LBP			150	512	129	6.2		50	125	1/5	FL1262
					170	579	146			60			
300	R134a	LBP			185	631	159	7.5		50	160	1/5	FL1675
					211	718	181			60			
300	R134a	LBP			215	734	185	8.8		50	180	1/4	FL1888
					250	853	215			60			

200 / 220 / 50/60 HZ													
كمية الزيت cm3	الفريون	التطبيق	COOLING CAPACITY					الإزاحة	الأمبير	Freq	القدرة المسحوبة		MODEL
			W 7.2+	W -5	W -23	B T U	k CAL/HR	Displ.CC	RLA	HZ	W	H P	
270	R134a	LBP			131	448	113	5.0		50	110	1/6	FL1152
					155	528	133			60			
240	R134a	LBP			150	512	129	5.7		50	125	1/5	FL1257
					176	599	151			60			
320	R134a	LBP			160	548	138	6.2		50	140	1/5	FL1462
					180	615	155			60			
300	R134a	LBP			185	631	159	6.8		50	150	1/5	FL1568
					209	714	180			60			
300	R134a	LBP			185	631	159	7.5		50	180	1/4	FL1875
					245	837	211			60			
300	R134a	LBP			250	853	215	8.8		50	200	1/3	FL2088
					295	1008	254			60			

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO