

# Mbsm.pro, Jiaxipera, NS1121Y, 1/4 hp++, 1/3 hp-, 214Kcal, R600a, 220V

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 19 November 2023



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compressor JIAXIPERA NS1121Y, LBP – R600a, 220-240V, 14.2 cm3. & nbsp; 220-240V, 50Hz, R600, LBP, 14.20cm3. Without capacitor. Condensing units  
Compressors : Compressor Manufacturer : JIAXIPERA Scope of application :  
LBPVoltage :220-240V

## KOMPRESÖRLER

## HERMETİK

|  | MODEL    | HP   | GAZ CİNSİ | VOLTAJ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|--------|
|                                                                                     | TT1116Y  | 1/5  | R600A     | 220 V  |
|                                                                                     | TT1117Y  | 1/4  | R600A     | 220 V  |
|                                                                                     | TT1117GY | 1/4  | R600A     | 220 V  |
|                                                                                     | TT1119Y  | 1/4+ | R600A     | 220 V  |
|                                                                                     | NS1121Y  | 1/4+ | R600A     | 220 V  |
|                                                                                     | N1117Z   | 1/4  | R134A     | 220 V  |
|                                                                                     | N1118Z   | 1/4+ | R134A     | 220 V  |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

## N SERİSİ R600a AKIŞKANLI KOMPRESÖRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (LBP)

| Kompresör Modeli | Silindirik Hacmi (cm3) | Motor Tipi  | Gerilim/ Frekans | Soğutma Kapasitesi |       |      |         | Performans Kat Sayısı |         |         |     | Kapasitör Çalışma Değeri (µF) | Bobin Sarfı Maddesi Ana/Yardımcı | Sertifika |
|------------------|------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------|------|---------|-----------------------|---------|---------|-----|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                  |                        |             |                  | ASHRAE             |       |      | CECOMAF | ASHRAE                |         | CECOMAF |     |                               |                                  |           |
|                  |                        |             |                  | W                  | BTU/h | Kcal | W       | W/W                   | BTU/ Wh | W/W     |     |                               |                                  |           |
| N1120Y           | 13.2                   | RSIR        | 220-240~/50      | 230                | 785   | 198  | 173     | 1.4                   | 4.78    | 1.09    | /   | Al/Al                         | /                                |           |
| NT1121Y          | 14.2                   | RSCR        | 220-240~/50      | 249                | 850   | 214  | 187     | 1.55                  | 5.29    | 1.21    | 6   | Al/Al                         | CCC,VDE                          |           |
| NS1119Y          | 12.1                   | RSCR        | 220-240~/50      | 215                | 734   | 185  | 161     | 1.66                  | 5.66    | 1.29    | 4.0 | Al/Al                         | VDE,CCC                          |           |
| NS1120Y*         | 13.2                   | RSCR        | 220-240~/50      | 232                | 792   | 199  | 174     | 1.65                  | 5.63    | 1.29    | 5.0 | Al/Cu                         | CCC,VDE                          |           |
| NS1121Y          | 14.2                   | RSCR        | 220-240~/50      | 249                | 850   | 214  | 187     | 1.68                  | 5.73    | 1.31    | 4.0 | Al/Cu                         | CCC,VDE                          |           |
| NS1122Y*         | 15.2                   | RSCR        | 220-240~/50      | 265                | 904   | 228  | 199     | 1.68                  | 5.73    | 1.31    | 5.0 | Al/Cu                         | /                                |           |
| NS1125Y*         | 16.8                   | RSCR        | 220-240~/50      | 300                | 1024  | 258  | 225     | 1.68                  | 5.73    | 1.31    | 5.0 | Al/Cu                         | /                                |           |
| NX1117Y          | 11.3                   | RSCR        | 220-240~/50      | 198                | 676   | 170  | 149     | 1.83                  | 6.24    | 1.43    | 4.0 | Al/Cu                         | VDE,CCC                          |           |
| NX1119Y          | 12.1                   | RSCR        | 220-240~/50      | 215                | 734   | 185  | 161     | 1.80                  | 6.14    | 1.40    | 4.0 | Al/Cu                         | VDE,CCC                          |           |
| NX1121Y          | 14.2                   | RSCR        | 220-240~/50      | 249                | 850   | 214  | 187     | 1.82                  | 6.21    | 1.42    | 4.0 | Cu/Cu                         | CCC                              |           |
| NX1122Y*         | 15.2                   | RSCR        | 220-240~/50      | 265                | 904   | 228  | 199     | 1.85                  | 6.31    | 1.44    | 4.0 | Cu/Cu                         | CCC                              |           |
| NX1125Y*         | 16.8                   | RSCR        | 220-240~/50      | 300                | 1024  | 258  | 225     | 1.85                  | 6.31    | 1.44    | 4.0 | Cu/Cu                         | CCC                              |           |
| NB1117Y          | 11.3                   | RSCR (ePTC) | 220-240~/50      | 198                | 676   | 170  | 149     | 1.86                  | 6.35    | 1.45    | 4.0 | Al/Cu                         | CCC                              |           |
| NB1119Y          | 12.1                   | RSCR (ePTC) | 220-240~/50      | 215                | 734   | 185  | 161     | 1.88                  | 6.41    | 1.47    | 4.0 | Cu/Cu                         | VDE,CCC                          |           |
| NE1116Y          | 10.5                   | RSCR (ePTC) | 220-240~/50      | 186                | 635   | 160  | 140     | 1.93                  | 6.59    | 1.51    | 4.0 | Cu/Cu                         | VDE,CCC                          |           |



Serial Number: 1810298502

**beko**

  
CHEST FREEZER



Made in EU  
Manufacturer : ARCTIC S.A.  
210, 13 Decembrie st. GAESTI-135200 ROMANIA

|                |             |
|----------------|-------------|
| PRODUCT NUMBER | 7514330001  |
| MODEL NO       | HSA 47542/1 |
| CLASS          | SN-T        |
| TYPE           | C467-HC     |

|           |           |
|-----------|-----------|
| VOLTAGE   | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50 Hz     |
| WATTAGE   | 130 W     |
| CURRENT   | 1,1 A     |

FREEZER COMP. NET.VOL.

451 L

|                    |       |
|--------------------|-------|
| REFRIGERANT TYPE   | R600a |
| REFRIGERANT CHARGE | 64 g  |

FREEZING CAPACITY

20 kg/24 h