

Compressor, nbu1118y, réfrigérateur, brandt, BRANDT, MA-45CA562COMP-KU950, R600a, 1/4 Ch, 11,2 cm³, ACC, HMK12AA, SECOP, EMBRACO, NBU1118Y DANFOSS, NLE13KK3

Category: Non classé

written by www.mbsm.pro | 20 January 2021

Compressor, nbu1118y, réfrigérateur, brandt, BRANDT, MA-45CA562COMP-KU950,
R600a, 1/4 Ch, 11,2 cm³, ACC, HMK12AA, SECOP, EMBRACO, NBU1118Y DANFOSS,
NLE13KK3

Modèles d'appareils concernés: 42X0249 – DZN4710XE – DZN4710XE/1 Pièce d'origine
constructeur

Référence : MA-45CA562COMP-KU950

COMPRESSEUR R600a – 1/4 Ch – 11,2 cm³

ACC HMK12AA SECOP

Equivalent :

EMBRACO NBU1118Y

DANFOSS NLE13KK3 – NLE15K – HMK12AA

ELECTROLUX HP16AH

SECOP HMK12AA

Embraco® NBU1118Y

  THERMALLY PROTECTED

CE 240V~50Hz

MIN. OIL 280°C / PH

SUCKTION SKM NO START WITHOUT STARTING DEVICE



815DA42 16/SEP/08 PA8LC10P

CAUTION



R 600a



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_NBU1118y-ametist-produce-doc1702-5Télécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_NBU1118y-EMBRACO-ASPERATélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_NBU1118y-embraco-r600-compressorsTélécharger

Compressor, hermétiques, DANFOSS, TL, FR et SC, SC10B, SC12B, SC15B, SC18B, SC21B, SC10B, SC12B, SC15C, SC10G, SC12G, SC18G, SC21G, SC12CL, SC18CL

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 20 January 2021

Compresseurs hermétiques DANFOSS TL, FR et SC

BOC partie No.	Code Danfoss	Puissance nominale et applic	Refrig.	Capacité nominale (watts)	Réf . BOC	Code Danfoss	Puissance nominale et applic	Réfrigérer	Capacité nominale (watts)
FR6B	103U2654	1/5 MBP	R12	354	TL3F	102G4300	1/10 LBP	R134a	58

FR8.5B	103U2854	1/4 MBP	R12	450	TL4F	102G4400	1/8 LBP	R134a	84
SC10B *	104L2510	1/3 MBP	R12	588	TL55F	102G4520	1/6 LBP	R134a	127
FR11B	103U2154	1/3 MBP	R12	624	TL57F	102G4720	1/5 LBP	R134a	162
SC12B *	104L2670	4/9 MBP	R12	756	NL7F	105G6706	1/4 LBP	R134a	183
SC15B *	104L2830	1/2 MBP (LBP)	R12 (R502)	912 (768)	NL9F **	105G6802	1/4 LBP	R134a	214
SC18B *	104L2110	2/3 MBP (LBP)	R12 (R502)	1044 (900)	NL11F **	105G6910	1/4 LBP	R134a	274
SC21B	104L2310	3/4 MBP	R12	1212	SC15F **	104G8500	1/3 LBP	R134a	319
SC10B	104L2510	1/3 LBP	R502	468	SC18F **	104G8800	4/9 LBP	R134a	395
SC12B	104L2670	4/9 LBP	R502	612	TL3G	104G4350	1/8 MBP	R134a	175
SC15C	104L2832	2/3 LBP	R502	768	TL4G	102G4452	1/6 MBP	R134a	215
SC18C	104L2111	3/4 LBP	R502	900	FR6G	103G6660	1/5 MBP	R134a	351
SC10G	104G8000	1/3 MBP	R134a	591	FR8.5G	103G6780	1/4 MBP	R134a	468
SC12G	104G8240	4/9 MBP	R134a	751	FR11G	103G6980	1/3 MBP	R134a	609
SC18G	104G8820	2/3 MBP	R134a	1059	SC15G	104G8520	1/2 MBP	R134a	892
SC21G	104G8140	3/4 MBP	R134a	1256	SC10CL	104L2523	1/3 MBP	R507	450
SC12CL	104L2623	4/9 LBP	R507	624	SC15CL	104L2853	2/3 LBP	R507	758
SC18CL	104L2123	3/4 LBP	R507	893					

Remarque:

1. Les compresseurs marqués ** sont équipés de raccords de refroidisseur d'huile.
2. Les compresseurs marqués * peuvent être utilisés sur les systèmes R502 avec un fonctionnement à tube capillaire dans la gamme LBP.
3. (Systèmes sans dégivrage automatique uniquement).

Capacités nominales basées sur:

LBP = -23,3 ° C température d'évaporation

MBP = -5 ° C température d'évaporation

Relais de remplacement (appareil de démarrage)	
Réf . BOC	Convient au modèle de compresseur
103N0011	TL3A à TL5A, FR7.5A à FR11A
103N0002	SC12A, SC15A

urs muraux, systèmes de refroidissement et de chauffage

Tableau de puissance des compresseurs Danfoss

Tableau de puissance des compresseurs Danfoss

Capacité nominale (Watts)

Capacité nominale en watts

Réfrigérant
Gaz réfrigérant

Puissance nominale et applic

Puissance et application

Code Danfoss

Code du compresseur Danfoss

BOC PartNo

Numéro d'article

354 http://pakij.ir	R12	1/5 MBP	103U2654 http://pakij.ir	FR6B
450	R12	1/4 MBP	103U2854	FR8.5B
588 http://pakij.ir	R12	1/3 MBP	104L2510 http://pakij.ir	SC10 * B
624	R12	1/3 MBP	103U2154	FR11B
756 http://pakij.ir	R12	4/9 MBP	104L2670 http://pakij.ir	SC12 * B
912 (768)	R12 (R502)	1/2 MBP (LBP)	104L2830	SC15 * B
1044 (900)	R12 (R502)	Y/3 MBP (LBP)	1042110	SC18 * B
1212 http://pakij.ir	R12	3/4 MBP	104L2310 http://pakij.ir	SC21B
468	R502	1/3 LBP	104L2510	SC10B
612	R502	4/9 LBP	104L2670	SC12B
768 http://pakij.ir	R502	Y/3 LBP	104L2832 http://pakij.ir	SC15C
900	R502	3/4 LBP	104L2111	SC18C
591	R134a	1/3 MBP	104G8000	SC10G
751 http://pakij.ir	R134a	4/9 MBP	104G8240 http://pakij.ir	SC12G
1059	R134a	Y/3 MBP	104G8820	SC18G
1256	R134a	3/4 MBP	104G8140	SC21G
624 http://pakij.ir	R507	4/9 LBP	104L2623 http://pakij.ir	SC12CL
893	R507	3/4 LBP	104L2123	SC18CL



Mbsm_dot_pro_private_PDF_compressor-danfossTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Danfoss_komp_R12_R22_R502Télécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Danfoss_komp_R12_R22_R502-Télécharger

Rejoignez-nous

BOC PartNo Numéro d'article	Code Danfoss Code du compresseur Danfoss	Puissance nominale et applic Puissance et application	Réfrigérer Gaz réfrigérant	Capacité nominale (Watts) Capacité nominale en watts
FR6B	103U2654 defrostLir	1/5 MBP	R12	354 defrostLir
FR8.5B	103U2854	1/4 MBP	R12	450
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO				
SC10 * B	104L2510 defrostLir	1/3 MBP	R12	588 defrostLir
FR11B	103U2154	1/3 MBP	R12	624
SC12 * B	104L2670 defrostLir	4/9 MBP	R12	756 defrostLir
SC15 * B	104L2830	1/2 MBP (LBP)	R12 (R502)	912 (768)
SC18 * B	1042110	2/3 MBP (LBP)	R12 (R502)	1044 (900)
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO				
SC21B	104L2310 defrostLir	3/4 MBP	R12	1212 defrostLir
SC10B	104L2510	1/3 LBP	R502	468
SC12B	104L2670	4/9 LBP	R502	612
SC15C	104L2832 defrostLir	2/3 LBP	R502	768 defrostLir
SC18C	104L2111	3/4 LBP	R502	900
SC10G	104G8000	1/3 MBP	R134a	591
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO				

SC12G	104G8240	4/9	R134a	751
	defrostLir	MBP		defrostLir
SC18G	104G8820	2/3	R134a	1059
		MBP		
SC21G	104G8140	3/4	R134a	1256
		MBP		
SC12CL	104L2623	4/9	R507	624
	defrostLir	LBP		defrostLir
SC18CL	104L2123	3/4	R507	893
		LBP		

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Hitachi Compressor, LBP, R134a, FL1152-RG, 1/6 Hp, 155W, série R012

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 20 January 2021

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	220V – 240V / 50Hz
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

HITACHI FL1152-RG
220V 50/60Hz OIL 2010.04.27



SERIAL NO. 00542 HFC-134a

⚠ WARNING | HIGH TEMPERATURE
ELECTRIC SHOCK
DO NOT TOUCH H24

60Hz	FL1462-P*	6.2	180	154	615	350	St	RSR	10.5	200
	FL1462-P*	6.2	210	180	717	310	St	RSCR	11.8	216
	FL1568-P*	6.8	210	180	717	310	St	RSCR	11.5	217
	FL1675-P*	7.5	233	200	795	300	OC	RSR	10.8	216
	FL1875-P*	7.5	225	193	768	300	OC	RSR	11.9	211
	FL1875-P*	7.5	255	219	871	300	OC	RSCR	11.9	216
	FL0634-U*	3.4	98	84	335	270	St	RSR	8.3	179
	FL0739-U*	3.9	114	98	389	270	St	RSR	8.3	179
	FL1052-U*	5.2	147	126	502	270	St	RSR	8.1	179
	FL1152-U*	5.2	155	133	529	240	St	RSR	9.0	180
127V 60Hz	FL1262-U*	6.2	173	148	591	320	St	RSR	9.8	195
	FL1462-U*	6.2	180	154	615	350	St	RSR	10.5	200
	FL1568-U*	6.8	208	178	710	310	St	RSCR	11.5	216
	FL1568-U*	6.8	228	196	778	310	St	RSR	10.5	200
	FL1875-U*	7.5	225	193	768	300	OC	RSR	11.1	216
	FL1875-T*	7.5	200	232	172	683	OC	IR	11.1	211
	FL2088-T*	8.8	263	290	226	898	OC	IR	11.1	211
	FL0634-R*	3.4	98	84	335	270	St	RSR	8.0	179
	FL0739-R*	3.9	115	99	393	270	St	RSR	8.0	179
	FL0845-R*	4.5	122	105	417	240	St	RSR	8.7	180
200V 50/60Hz	FL1052-R*	5.2	150	129	512	240	St	RSR	8.9	180
	FL1152-R*	5.2	155	133	529	270	St	RSR	8.1	179
	FL1262-R*	6.2	162	139	553	320	St	RSR	9.8	195
	FL1462-R*	6.2	207	178	707	300	St	RSR	10.6	196
	FL1568-R*	6.8	228	196	778	310	St	RSR	10.5	200
	FL1568-R*	6.8	181	155	618	300	St	RSCR	11.5	216
	FL1875-R*	7.5	238	204	813	300	OC	RSR	11.1	216
	FL0634-S*	3.4	95	82	324	240	St	RSCR	9.0	180
	FL0634-S*	3.4	82	70	280	270	St	RSR	7.8	179
	FL0734-S*	3.4	95	82	326	240	St	RSCR	9.0	180

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1152-RGTélécharger

Mbsm.pro, PDF, CONGELATEUR, No-Frost, ENIM, ALGERIE, REFREGERATEUR, FR 4506, FR 4506 K, FR-4506K, Classe N

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 20 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-3Télécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-Télécharger

Mbsm.pro, PDF, DAEWOO COMPRESSOR, HPL23YH-5, 199W, 1/4 Hp, R134A , 90G

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 20 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5Télécharger](#)

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-2Télécharger](#)



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

**DAEWOO COMPRESSOR, HPL23YH-5, 199W,
1/4 Hp, R134A , 90G, CONGELATEUR, No-
Frost, ENIM, ALGERIE, REFREGERATEUR,
FR 4506, FR 4506 K, FR-4506K, Classe
N, VoluMe Brut 447L , Volume utile
273L, Volume congélat 101L , 220-240v
50Hz**

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 20 January 2021

Capacité totale 374 L

Compartiment denrées fraîches 273L

Compartiment denrées congelées 101L

Dimensions (mm) – Sans emballage : 1759X706X708mm

– Avec emballage : 1801X726X754mm Poids

net (kg) : 78Kg

Brut (kg) : 69Kg
Contrôle des températures Thermostat
Type de refroidissement : No Frost (Dynamique)
Éclairage intérieur
Alimentation : 220-230/50/HZ
Consommation d'énergie (kwh / an) 520
Classe énergétique B
Classe climatique : Tempérée T
CFC 0 %
Réfrigérant R134 A



	
Fabriqué en Algérie	
Réfrigérateur-Congélateur	*****
Modèle FR-4506K	Classe N
Volume brut	447L
Volume utile compt denrées fraîches	273L
Volume utile compt basse température	101L
Voltage / Fréquence	220-240V - 50Hz
Puissance	160W
Puissance de dégivrage	15W*1
Puissance de lampe	15W*1
Consommation d'énergie(kwh/24h)	1.42
Réfrigérant R134a	90 grs
N° de série	
Code : Q376-29-1	





Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

ENIEM		Fabriqué en Algérie
Réfrigérateur-Congélateur	****	
Modèle FR-4506K	Classe N	
Volume brut	447L	
Volume utile compt denrées fraîches	273L	
Volume utile compt basse température	101L	
Voltage / Fréquence	220~240V ~ 50Hz	
Puissance		
Puissance de dégivrage	160W	
Puissance de lampe	15W*1	
Consommation d'énergie(kwh/24h)	1.42	
Réfrigérant R134a	90 grs	
N° de série		
Code : Q376-29.1		



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

1. OUTLINE

DIVISION		CONTENTS
MODEL NAME		FR4506K/N
USABLE CAPACITY(l)	FREEZER	101
	REFRIGERATOR	273
	TOTAL	374
EXTERNAL DIMENSION	WIDTH	708mm
	DEPTH	706mm
	HEIGHT	1715/1759mm
REFRIGERANT	R134a	90g
COOLING & CONTROL SYSTEM	COOLING SYSTEM	Fan Cooling System
	DEFROST SYSTEM	Fin Evaporator Forced
	DEFROST CONTROL	Automatic Start & Stop
NET WEIGHT(Kg)		69kg

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



H E L 23 YG-3 B
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

NO	CONTENTS	
① Refrigerant	H : R134a I : R600a No marking : R12	
② Motor type	PTC	100V Series 220V Series
	C-relay	100V Series 220V Series
		F : RSIR E : RSCR C : CSIR B : CSR S : RSIR P : RSCR K : CSIR D : CSR R : RSIR N : CSIR T : RSIR G : CSIR
		L : L B P H : H B P
③ Application	(reference : table of capacity range)	
④ Grade of Cooling Capacity	JE Y YE YH YG	
⑤ Series name	No marking : 100V 50/60Hz 1 : 110-115V 60Hz 2 : 127V 60Hz 3 : 110V 60Hz 4 : 220V 60Hz	
⑥ Voltage & Frequency	5 : 220-240V 50Hz 7 : 115-127V 60Hz 8 : 220-240V 50Hz / 220V 60Hz 9 : 110V 50Hz	
⑦ Improved data order		

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Model	Cooling Capacity			Efficiency			Motor Type	Cooling Type	Net Weight [kg]	Oil Qty. [cc]
	Kcal/h	Watt	Btu/h	EFF Kcal/Wh	COP W/W	EER Btu/Wh				
HPL21YE-5-K	155	180	615	1.00	1.16	3.97	RSCR	ST/OC/FC	9	290
HPL21YE-5-L	155	180	615	1.04	1.2	4.11	RSCR	ST/OC/FC	8.9	290
HSL21YE-5	155	180	615	1.04	1.21	4.13	RSIR	ST/OC/FC	9	290
HPL23YE-5	171	199	635	1.1	1.27	4.35	RSCR	ST/OC/FC	9.5	290
HPL23YE-5-K	171	199	679	1.14	1.19	4.52	RSCR	ST/OC/FC	9	290
HSL23YE-5	171	199	679	1.06	1.16	4.21	RSIR	ST/OC/FC	9.3	290
HGH23YE-5	581	676	2306	1.94	2.25	7.69	CSIR	OC/FC	9.3	290
HKL25YE-5	180	209	714	0.97	1.19	3.84	CSIR	ST/OC/FC	9.5	290
HPL25YE-5-K	180	209	714	1.22	1.29	4.86	RSCR	ST/OC/FC	9	290
HPL25YE-5-L	180	209	714	1.07	1.31	4.23	RSCR	ST/OC/FC	9	290
HGH25YE-5	631	734	2504	1.88	2.19	7.47	CSIR	OC/FC	9.5	290
HKL27YE-5	210	244	833	1.01	1.17	4.27	CSIR	ST/OC/FC	9.5	290
HPL27YE-5	210	244	833	1.01	1.31	4.63	RSCR	ST/OC/FC	9.5	290
HPL27YE-5-K	210	244	833	1.01	1.2	4.90	RSCR	ST/OC/FC	9	290
HSL27YE-5	210	244	833	1.01	1.2	4.32	RSIR	ST/OC/FC	9.5	290
HSL27YE-5A	210	244	833	1.01	1.22	4.32	RSIR	ST/OC/FC	9.5	290
HKH27YE-5	732	851	2817	1.92	2.23	7.61	CSIR	OC/FC	9.5	290
HSH27YE-5	732	851	2817	1.88	2.19	7.47	RSIR	OC/FC	9.5	290
HKL30YE-5	230	267	913	1.01	1.1	3.61	CSIR	ST/OC/FC	9.5	290
HPL30YE-5-K	230	267	913	1.01	1.28	4.75	RSCR	ST/OC/FC	9	290
HSL30YE-5	230	267	913	1.01	1.05	3.61	RSIR	ST/OC/FC	9.5	290
HSH30YE-5	780	907	3095	1.01	2.13	6.57	RSIR	OC/FC	9.5	290
HKL30YE-5	230	267	913	1.01	1.1	3.61	CSIR	ST/OC/FC	9.5	290
HPL30YE-5-K	230	267	913	1.01	1.28	4.41	RSCR	ST/OC/FC	9	290
HSL30YE-5	230	267	913	1.01	1.05	3.61	RSIR	ST/OC/FC	9.5	290

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

2. ELECTRIC PARTS

1) COMPRESSOR

REFRIGERANT	R-12						
VOLTAGE(V/Hz)	110/60	115,120/60	127/60	220/60	220/50	230/50	240/50
COMP MODEL	X	X	CL23YE-2	PL21YE-4	SL27YE-5		
PART CODE	X	X	3957123A20	3956121A40	3954127A50		
STARTING TYPE	X	X	CSIR	RSCR	RSIR		

REFRIGERANT	R-134a						
VOLTAGE(V/Hz)	110/60	115,120/60	127/60	220/60	220/50	230/50	240/50
COMP MODEL	HEL18YH-1	<	HEL21YH-1	X	HPL23YH-5	<	<
PART CODE	3953118S10	<	3953121S10	X	3956123S50	<	<
STARTING TYPE	RSCR	<	RSCR	X	RSCR	<	<

2) RELAY

REFRIGERANT		R-12						
VOLTAGE(V/Hz)		110/60	115,120/60	127/60	220/60	220/50	230/50	240/50
ASSY	TYPE NAME	X	X	414THBYY-52	197SHBYY-52	232THBYY-52	<	<
	PART CODE	X	X	3018120700	3018118130	3018119970	<	<
PTC	RESISTANCE	X	X	S068	S330	S220	<	<
OVER LOAD	PART NAME	X	X	414THB	197SHB	232THB	<	<

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-2Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-3Télécharger

Mbsm.pro, PDF, Compressor, ZMC, 1/4
HP, LBP, RSIR / RSCR, GM 80 AF,
GM80AF, R-134

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 20 January 2021



Compressor, Frigo, Moteur ZMC, 1/4 HP, LBP, RSIR / RSCR, GM 80 AF, GM80AF, R-134, 198 KCAL, Frigo OCEAN, 100cm/60cm , Ocean, Made in Egypt, Capacity 295 L, Charge 100G

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 20 January 2021

ABOUT ZMC

WE ARE MISR COMPRESSOR MANUFACTURING CO. (MCMC) A COMPANY ESTABLISHED IN 1988, DEDICATED TO MANUFACTURING OF HERMETIC COMPRESSORS FOR HOUSEHOLD AND COMMERCIAL REFRIGERATION INDUSTRY

MODÈLE: EGM80AF CODE: 508500314016

Données GENERALES

Réfrigérant:	R134a
Application:	LBP
Plage de température d'évaporation:	-30 ° C à -10 ° C
Tension / Fréquence:	220 / 240V / 50 HZ
Refroidissement du compresseur:	Statique
Périphérique d'extension:	Tube capillaire
Quantité d'emballage:	Multi – 96: 120 pièces
Approbations:	CE-VDE-GOST

Données mécaniques

Charge d'huile:	350 cm ³
Configuration du type d'huile:	ester
Viscosité du type d'huile:	19 cSt
Poids:	9,5 kg

Données électriques

Type de moteur:	RSIR / RSCR *
Plage de travail de tension à 50 Hz:	187-264V
Température maximale du moteur:	130 ° C
Courant de rotor bloqué:	14,43 / 8,50 A
Début de la résistance d'enroulement:	15,80 Ω à 25 ° C
Résistance d'enroulement de course:	10,40 Ω à 25 ° C
Phase:	1 ph

Caractéristiques externes

Diamètre intérieur (mm)

Connecteur d'aspiration 6,5

Connecteur de décharge 4,9


Connecteur de processus 6,5

Matériel Cuivre

Composants électriques

Dispositif de démarrage: PTC 14Ω

Protection du moteur: T0490 / xx



Ocean

Egyptian Italian Appliances



Product Name. DF295 Silver

Code. DFOC295LSL004

Refrigerant R134A - 0.1 Kg

Voltage. 220-230 V

Motor Input. 1.7 A

50 / 60 Hz

Lamp Power. 15 W

Capacity. 295 L

Class. T

Net Wt. 44 Kg

Gross Wt. 49 Kg

Made in Egypt

Ocean

Egyptian Italian for Electrical Appliances



OCDF29514001035

Product Name: DF295 Silver

Code: DFOC295LSL004

Refrigerant R134A - 2.1 Kg

Voltage: 220-230 V

Motor Input: 1.7 A

50 / 60 Hz

Lamp Power: 15 W

Capacity: 295 L

Class: T

Net Wt: 44 Kg

Gross Wt: 49 Kg

Made in Egypt





Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_EGM80AFTélécharger

Mbsm.pro, PDF, Compressor, Hitachi,
Fl 0739 (90 Watts), Fl 0847 (105
Watts), Fl 1152 (125 Watts), Fl 1257
(150 Watts), Fl 1462 165 Watts), Fl
1675 (185 Watts), Fl 1888 (210
Watts), Fl 2088 (250 Watts)

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 20 January 2021



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Hitachi-catalogueTélécharger](#)

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-](#)

[SA_Mbsm_dot_pro_private_PDF_P_COM008_105_spec-1Télécharger](#)

Compressor, Hitachi, R134a, (série R012), FL1462-SA, HITACHI Brand , (Made in Thailand), 1/5 Hp, 160w, Fl 0739 (90 Watts), Fl 0847 (105 Watts), Fl 1152 (125 Watts), Fl 1257 (150 Watts), Fl 1462 165 Watts), Fl 1675 (185 Watts), Fl 1888 (210 Watts), Fl 2088 (250 Watts)

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 20 January 2021

HITACHI Brand (Thailand)

Model

Fl 0739 (90 Watts)

Fl 0847 (105 Watts)

Fl 1152 (125 Watts)


Fl 1257 (150 Watts)

Fl 1462 (165 Watts)

Fl 1675 (185 Watts)

Fl 1888 (210 Watts)

Fl 2088 (250 Watts)

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



WWW.MBSM.PRO

F L 14 62 - S B

Series name/Refrigerant

F = R134a
R = R404A
C = R600a

Application category:

L = Low back pressure
H = High back pressure

Nominal power (Out put)

Sign	Output(W)	Sign	Output(W)
04	45	15	150
05	55	16	160
06	65	17	170
07	75	18	180
08	85	20	200
10	100	25	250
11	110	35	350
12	125	40	400
14	140	45	450

Nominal voltages / Power source

Sign	Phase/voltage/frequency	Sign	Phase/voltage/frequency
H	1Ø 100 V 50/60 Hz	S	1Ø 220 ~ 240 V 50 Hz
P	1Ø 110 V 120 V 60 Hz	D	1Ø 100 V 50/60 Hz
U	1Ø 127 V 60 Hz	T	3Ø 200 V 50/60 Hz
R	1Ø 200 ~ 220 V 60 Hz		

Displacement

Sign	Displacement(Cm ³)	Sign	Displacement(Cm ³)
24	2.4	62	6.2
28	2.8	68	6.8
34	3.4	75	7.5
39	3.9	88	8.8
45	4.5	97	9.7
52	5.2	11	11.0
57	5.7		

Development

A - Z = With oil charge
1 - 9 = With out oil charge

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Hitachi-catalogueTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-

SA_Mbsm_dot_pro_private_PDF_P_COM008_105_specTélécharger