Compressor, nbu1118y, réfrigérateur, brandt, BRANDT, MA-45CA562COMP-KU950, R600a, 1/4 Ch, 11,2 cm³, ACC, HMK12AA, SECOP, EMBRACO, NBU1118Y DANFOSS, NLE13KK3

Category: Non classé
written by www.mbsm.pro | 20 January 2021
Compressor, nbu1118y, réfrigérateur, brandt, BRANDT, MA-45CA562COMP-KU950, R600a, 1/4 Ch, 11,2 cm³, ACC, HMK12AA, SECOP, EMBRACO, NBU1118Y DANFOSS, NLE13KK3
Modèles d’appareils concernés: 42X0249 – DZN4710XE – DZN4710XE/1 Pièce d’origine constructeur
Référence : MA-45CA562COMP-KU950
COMPRESSEUR R600a – 1/4 Ch – 11,2 cm³
ACC HMK12AA SECOP
Equivalent :
EMBRACO NBU1118Y
DANFOSS NLE13KK3 – NLE15K – HMK12AA
ELECTROLUX HP16AH
SECOP HMK12AA

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_NBU1118y-ametist-produse-doc1702-5Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_NBU1118y-EMBRACO-ASPERATélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_NBU1118y-embraco-r600-compressorsTélécharger

---

Compressor, hermétiques, DANFOSS, TL, FR et SC, SC10B, SC12B, SC15B, SC18B, SC21B, SC10B, SC12B, SC15C, SC10G, SC12G, SC18G, SC21G, SC12CL, SC18CL

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 20 January 2021

Compresseurs hermétiques DANFOSS TL, FR et SC

BOC partie No.	Code Danfoss	Puissance nominale et applic	Refrig.	Capacité nominale (watts)	Réf. BOC	Code Danfoss	Puissance nominale et applic	Réfrigérer	Capacité nominale (watts)
FR6B	103U2654	1/5 MBP	R12	354	TL3F	102G4300	1/10 LBP	R134a	58

FR8.5B	103U2854	1/4 MBP	R12	450	**TL4F**	102G4400	1/8 LBP	R134a	84
SC10B *	104L2510	1/3 MBP	R12	588	**TLS5F**	102G4520	1/6 LBP	R134a	127
FR11B	103U2154	1/3 MBP	R12	624	**TLS7F**	102G4720	1/5 LBP	R134a	162
SC12B *	104L2670	4/9 MBP	R12	756	**NL7F**	105G6706	1/4 LBP	R134a	183
SC15B *	104L2830	1/2 MBP (LBP)	R12 (R502)	912 (768)	**NL9F ****	105G6802	1/4 LBP	R134a	214
SC18B *	1042110	2/3 MBP (LBP)	R12 (R502)	1044 (900)	**NL11F ****	105G6910	1/4 LBP	R134a	274
SC21B	104L2310	3/4 MBP	R12	1212	**SC15F ****	104G8500	1/3 LBP	R134a	319
SC10B	104L2510	1/3 LBP	R502	468	**SC18F ****	104G8800	4/9 LBP	R134a	395
SC12B	104L2670	4/9 LBP	R502	612	**TL3G**	104G4350	1/8 MBP	R134a	175
SC15C	104L2832	2/3 LBP	R502	768	**TL4G**	102G4452	1/6 MBP	R134a	215
SC18C	104L2111	3/4 LBP	R502	900	**FR6G**	103G6660	1/5 MBP	R134a	351
SC10G	104G8000	1/3 MBP	R134a	591	**FR8.5G**	103G6780	1/4 MBP	R134a	468
SC12G	104G8240	4/9 MBP	R134a	751	**FR11G**	103G6980	1/3 MBP	R134a	609
SC18G	104G8820	2/3 MBP	R134a	1059	**SC15G**	104G8520	1/2 MBP	R134a	892
SC21G	104G8140	3/4 MBP	R134a	1256	**SC10CL**	104L2523	1/3 MBP	R507	450
SC12CL	104L2623	4/9 LBP	R507	624	**SC15CL**	104L2853	2/3 LBP	R507	758
SC18CL	104L2123	3/4 LBP	R507	893					

Remarque:

1. Les compresseurs marqués ** sont équipés de raccords de refroidisseur d’huile.
2. Les compresseurs marqués * peuvent être utilisés sur les systèmes R502 avec un fonctionnement à tube capillaire dans la gamme LBP.
3. (Systèmes sans dégivrage automatique uniquement).

Capacités nominales basées sur:
LBP = -23,3 ° C température d’évaporation
MBP = -5 ° C température d’évaporation

Relais de remplacement (appareil de démarrage)	
Réf. BOC	**Convient au modèle de compresseur**
103N0011	TL3A à TL5A, FR7.5A à FR11A
103N0002	SC12A, SC15A

urs muraux, systèmes de refroidissement et de chauffage

Tableau de puissance des compresseurs Danfoss

Tableau de puissance des compresseurs Danfoss

Capacité nominale (Watts)
Capacité nominale en watts

Réfrigérer
Gaz réfrigérant

Puissance nominale et applic
Puissance et application

Code Danfoss
Code du compresseur Danfoss

BOC PartNo
Numéro d’article

354 http://pakij.ir	R12
450	R12
588 http://pakij.ir	R12
624	R12
756 http://pakij.ir	R12
912 (768)	R12 (R502)
1044 (900)	R12 (R502)
1212 http://pakij.ir	R12
468	R502
612	R502
768 http://pakij.ir	R502
900	R502
591	R134a
751 http://pakij.ir	R134a
1059	R134a
1256	R134a
624 http://pakij.ir	R507
893	R507

1/5 MBP	103U2654 http://pakij.ir FR6B
1/4 MBP	103U2854 FR8.5B
1/3 MBP	104L2510 http://pakij.ir SC10 * B
1/3 MBP	103U2154 FR11B
4/9 MBP	104L2670 http://pakij.ir SC12 * B
1/2 MBP (LBP)	104L2830 SC15 * B
۲/3 MBP (LBP)	1042110 SC18 * B
3/4 MBP	104L2310 http://pakij.ir SC21B
1/3 LBP	104L2510 SC10B
4/9 LBP	104L2670 SC12B
۲/3 LBP	104L2832 http://pakij.ir SC15C
3/4 LBP	104L2111 SC18C
1/3 MBP	104G8000 SC10G
4/9 MBP	104G8240 http://pakij.ir SC12G
۲/3 MBP	104G8820 SC18G
3/4 MBP	104G8140 SC21G
4/9 LBP	104L2623 http://pakij.ir SC12CL
3/4 LBP	104L2123 SC18CL

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_compressor-danfossTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_Danfoss_komp_R12_R22_R502Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_Danfoss_komp_R12_R22_R502-Télécharger

Rejoignez-nous

BOC PartNo Numéro d'article	Code Danfoss Code du compresseur Danfoss	Puissance nominale et applic Puissance et application	Réfrigérer Gaz réfrigérant	Capacité nominale (Watts) Capacité nominale en watts
FR6B	103U2654	1/5 MBP	R12	354
FR8.5B	103U2854	1/4 MBP	R12	450

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

SC10 * B	104L2510	1/3 MBP	R12	588
FR11B	103U2154	1/3 MBP	R12	624
SC12 * B	104L2670	4/9 MBP	R12	756
SC15 * B	104L2830	1/2 MBP (LBP)	R12 (R502)	912 (768)
SC18 * B	1042110	2/3 MBP (LBP)	R12 (R502)	1044 (900)

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

SC21B	104L2310	3/4 MBP	R12	1212
SC10B	104L2510	1/3 LBP	R502	468
SC12B	104L2670	4/9 LBP	R502	612
SC15C	104L2832	2/3 LBP	R502	768
SC18C	104L2111	3/4 LBP	R502	900
SC10G	104G8000	1/3 MBP	R134a	591

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

SC12G	104G8240 defrost.ir	4/9 MBP	R134a	751 defrost.ir
SC18G	104G8820	2/3 MBP	R134a	1059
SC21G	104G8140	3/4 MBP	R134a	1256
SC12CL	104L2623 defrost.ir	4/9 LBP	R507	624 defrost.ir
SC18CL	104L2123	3/4 LBP	R507	893

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Hitachi Compressor, LBP, R134a, FL1152-RG, 1/6 Hp, 155W, série R012

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 20 January 2021

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	220V – 240V / 50Hz
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



60Hz	FL1462-P*	6.2		180	154	615	350	St		RSIR	10.5	200
	FL1462-P*	6.2		210	180	717	310	St		RSCR	11.8	216
	FL1568-P*	6.8		210	180	717	310	St		RSCR	11.5	217
	FL1675-P*	7.5		233	200	795	300		OC	RSIR	10.8	216
	FL1875-P*	7.5		225	193	768	300		OC	RSIR	11.9	211
	FL1875-P*	7.5		255	219	871	300		OC	RSCR	11.9	216
	FL0634-U*	3.4		98	84	335	270	St		RSIR	8.3	179
	FL0739-U*	3.9		114	98	389	270	St		RSIR	8.3	179
	FL1052-U*	5.2		147	126	502	270	St		RSIR	8.1	179
127V	FL1152-U*	5.2		155	133	529	240	St		RSIR	9.0	180
60Hz	FL1262-U*	6.2		173	148	591	320	St		RSIR	9.8	195
	FL1462-U*	6.2		180	154	615	350	St		RSIR	10.5	200
	FL1568-U*	6.8		208	178	710	310	St		RSCR	11.5	216
	FL1568-U*	6.8		228	196	778	310	St		RSIR	10.5	200
	FL1875-U*	7.5		225	193	768	300		OC	RSIR	11.1	216
200V	FL1875-T*	7.5	200	232	172	683	300		OC	IR	11.1	211
50/60Hz	FL2088-T*	8.8	263	290	226	898	300		OC	IR	11.1	211
	FL0634-R*	3.4		98	84	335	270	St		RSIR	8.0	179
	FL0739-R*	3.9		115	99	393	270	St		RSIR	8.0	179
	FL0845-R*	4.5		122	105	417	240	St		RSIR	8.7	180
220V	FL1052-R*	5.2		150	129	512	240	St		RSIR	8.9	180
60Hz	FL1152-R*	5.2		155	133	529	270	St		RSIR	8.1	179
	FL1262-R*	6.2		162	139	553	320	St		RSIR	9.8	195
	FL1462-R*	6.2		207	178	707	300	St		RSIR	10.6	196
	FL1568-R*	6.8		228	196	778	310	St		RSIR	10.5	200
	FL1568-R*	6.8	181		155	618	300	St		RSCR	11.5	216
	FL1875-R*	7.5		238	204	813	300		OC	RSIR	11.1	216
	FL0634-S*	3.4	95		82	324	240	St		RSCR	9.0	180
	FL0634-S*	3.4	82		70	280	270	St		RSIR	7.8	179
	FL0734-S*	3.4	95		82	326	240	St		RSCR	9.0	180

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1152-RGTélécharger

Mbsm.pro, PDF, CONGELATEUR, No-Frost, ENIM, ALGERIE, REFREGERATEUR, FR 4506, FR 4506 K, FR-4506K, Classe N

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 20 January 2021

Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-3Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-Télécharger

Mbsm.pro, PDF, DAEWOO COMPRESSOR, HPL23YH-5, 199W, 1/4 Hp, R134A , 90G

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 20 January 2021

Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-2Télécharger

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

DAEWOO COMPRESSOR, HPL23YH-5, 199W, 1/4 Hp, R134A , 90G, CONGELATEUR, No-Frost, ENIM, ALGERIE, REFREGERATEUR, FR 4506, FR 4506 K, FR-4506K, Classe N, VoluMe Brut 447L , Volume utile 273L, Volume congélat 101L , 220-240v 50Hz

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 20 January 2021
Capacité totale 374 L
 Compartiment denrées fraîches 273L
 Compartiment denrées congelées 101L
Dimensions (mm) – Sans emballage : 1759X706X708mm
– Avec emballage : 1801X726X754mm Poids
 net (kg) : 78Kg

Brut (kg) : 69Kg
Contrôle des températures Thermostat
Type de refroidissement : No Frost (Dynamique)
Éclairage intérieur
Alimentation : 220-230/50/HZ
Consommation d’énergie (kwh / an) 520
Classe énergétique B
Classe climatique : Tempérée T
CFC 0 %
Réfrigérant R134 A

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

1. OUTLINE

DIVISION		CONTENTS
MODEL NAME		FR4506K/N
USABLE CAPACITY(ℓ)	FREEZER	101
	REFRIGERATOR	273
	TOTAL	374
EXTERNAL DIMENSION	WIDTH	708mm
	DEPTH	706mm
	HEIGHT	1715/1759mm
REFRIGERANT	R134a	90g
COOLING & CONTROL SYSTEM	COOLING SYSTEM	Fan Cooling System
	DEFROST SYSTEM	Fin Evaporator Forced
	DEFROST CONTROL	Automatic Start & Stop
NET WEIGHT(Kg)		69kg

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

H E L 23 YG - 3 B
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

NO	CONTENTS			
①	Refrigerant	H : R134a I : R600a No marking : R12		
②	Motor type	PTC	100V Series	F : RSIR E : RSCR C : CSIR B : CSR
			220V Series	S : RSIR P : RSCR K : CSIR D : CSR
		C-relay	100V Series	R : RSIR N : CSIR
			220V Series	T : RSIR G : CSIR
③	Application	L : L B P H : H B P		
④	Grade of Cooling Capacity	(reference : table of capacity range)		
⑤	Series name	JE Y YE YH YG		
⑥	Voltage & Frequency	No marking : 100V 50/60Hz 1 : 110~115V 60Hz 2 : 127V 60Hz 3 : 110V 60Hz 4 : 220V 60Hz 5 : 220~240V 50Hz 7 : 115~127V 60Hz 8 : 220~240V 50Hz / 220V 60Hz 9 : 110V 50Hz		
⑦	Improvedata order			

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Model	Cooling Capacity			Efficiency			Motor Type	Cooling Type	NetWeight [kg]	OilQty. [cc]
	Kcal/h	Watt	Btu/h	EFF Kcal/Wh	COP W/W	EER Btu/Wh				
HPL21YE-5-K	155	180	615	1.00	1.16	3.97	RSCR	ST/OC/FC	9	290
HPL21YE-5-L	155	180	615	1.04	1.2	4.11	RSCR	ST/OC/FC	8.9	290
HSL21YE-5	155	180	615	1.04	1.21	4.13	RSIR	ST/OC/FC	9	290
HPL23YE-5	171	199	635	1.1	1.27	4.35	RSCR	ST/OC/FC	9.5	290
HPL23YE-5-K	171	199	679	1.14	1.19	4.52	RSCR	ST/OC/FC	9	290
HSL23YE-5	171	199	679	1.06	1.16	4.21	RSIR	ST/OC/FC	9.3	290
HGH23YE-5	581	676	2306	1.94	2.25	7.69	CSIR	OC/FC	9.3	290
HKL25YE-5	180	209	714	0.97	1.19	3.84	CSIR	ST/OC/FC	9.5	290
HPL25YE-5-K	180	209	714	1.22	1.29	4.86	RSCR	ST/OC/FC	9	290
HPL25YE-5-L	180	209	714	1.07	1.31	4.23	RSCR	ST/OC/FC	9	290
HGH25YE-5	631	734	2504	1.88	2.19	7.47	CSIR	OC/FC	9.5	290
HKL27YE-5	210	244	833	1.01	1.17	4.27	CSIR	ST/OC/FC	9.5	290
HPL27YE-5	210	244	833	1.01	1.31	4.63	RSCR	ST/OC/FC	9.5	290
HPL27YE-5-K	210	244	833	1.01	1.2	4.90	RSCR	ST/OC/FC	9	290
HSL27YE-5	210	244	833	1.01	1.2	4.32	RSIR	ST/OC/FC	9.5	290
HSL27YE-5A	210	244	833	1.01	1.22	4.32	RSIR	ST/OC/FC	9.5	290
HKH27YE-5	732	851	2817	1.92	2.23	7.61	CSIR	OC/FC	9.5	290
HSH27YE-5	732	851	2817	1.88	2.19	7.47	RSIR	OC/FC	9.5	290
HKL30YE-5	230	267	913	1.01	1.1	3.61	CSIR	ST/OC/FC	9.5	290
HPL30YE-5-K	230	267	913	1.01	1.28	4.75	RSCR	ST/OC/FC	9	290
HSL30YE-5	230	267	913	1.01	1.05	3.61	RSIR	ST/OC/FC	9.5	290
HSH30YE-5	780	907	3095	1.01	2.13	6.57	RSIR	OC/FC	9.5	290
HKL30YE-5	230	267	913	1.01	1.1	3.61	CSIR	ST/OC/FC	9.5	290
HPL30YE-5-K	230	267	913	1.01	1.28	4.41	RSCR	ST/OC/FC	9	290
HSL30YE-5	230	267	913	1.01	1.05	3.61	RSIR	ST/OC/FC	9.5	290

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

2. ELECTRIC PARTS

1) COMPRESSOR

REFRIGERANT	R-12						
VOLTAGE(V/Hz)	110/60	115,120/60	127/60	220/60	220/50	230/50	240/50
COMP MODEL	X	X	CL23YE-2	PL21YE-4	SL27YE-5		
PART CODE	X	X	3957123A20	3956121A40	3954127A50		
STARTING TYPE	X	X	CSIR	RSCR	RSIR		

REFRIGERANT	R-134a						
VOLTAGE(V/Hz)	110/60	115,120/60	127/60	220/60	220/50	230/50	240/50
COMP MODEL	HEL18YH-1	<	HEL21YH-1	X	HPL23YH-5	<	<-
PART CODE	3953118S10	<-	3953121S10	X	3956123S50	<-	<-
STARTING TYPE	RSCR	<-	RSCR	X	RSCR	<-	<-

2) RELAY

REFRIGERANT		R-12						
VOLTAGE(V/Hz)		110/60	115,120/60	127/60	220/60	220/50	230/50	240/50
ASSY	TYPE NAME	X	X	414THBYY-52	197SHBYY-52	232THBYY-52	<-	<-
	PART CODE	X	X	3018120700	3018118130	3018119970	<-	<-
PTC	RESISTANCE	X	X	S068	S330	S220	<-	<-
OVER LOAD	PART NAME	X	X	414THB	197SHB	232THB	<-	<-

WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-2Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-3Télécharger

Mbsm.pro, PDF, Compressor, ZMC, 1/4 HP, LBP, RSIR / RSCR, GM 80 AF, GM80AF, R-134

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 20 January 2021

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_EGM80AFTélécharger

Compressor, Frigo, Moteur ZMC, 1/4 HP, LBP, RSIR / RSCR, GM 80 AF, GM80AF, R-134, 198 KCAL, Frigo OCEAN, 100cm/60cm , Ocean, Made in Egipt, Capacity 295 L, Charge 100G

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 20 January 2021

ABOUT ZMC

WE ARE MISR COMPRESSOR MANUFACTURING CO. (MCMC) A COMPANY ESTABLISHED IN 1988, DEDICATED TO MANUFACTURING OF HERMETIC COMPRESSORS FOR HOUSEHOLD AND COMMERCIAL REFRIGERATION INDUSTRY
MODÈLE: EGM80AF CODE: 508500314016

Données GENERALES

Réfrigérant:	R134a
Application:	LBP
Plage de température d’évaporation:	-30 ° C à -10 ° C
Tension / Fréquence:	220 / 240V / 50 HZ
Refroidissement du compresseur:	Statique
Périphérique d’extension:	Tube capillaire
Quantité d’emballage:	Multi – 96: 120 pièces
Approbations:	CE-VDE-GOST

Données mécaniques

Charge d’huile:	350 cm3
Configuration du type d’huile:	ester
Viscosité du type d’huile:	19 cSt
Poids:	9,5 kg

Données électriques

Type de moteur:	RSIR / RSCR *
Plage de travail de tension à 50 Hz:	187-264V
Température maximale du moteur:	130 ° C
Courant de rotor bloqué:	14,43 / 8,50 A
Début de la résistance d’enroulement:	15,80 Ω à 25 ° C
Résistance d’enroulement de course:	10,40 Ω à 25 ° C
Phase:	1 ph

Caractéristiques externes

Diamètre intérieur	(mm)
Connecteur d’aspiration	6,5
Connecteur de décharge	4,9
Connecteur de processus	6,5
Matériel	Cuivre

Composants électriques

Dispositif de démarrage:	PTC 14Ω
Protection du moteur:	T0490 / xx

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_EGM80AFTélécharger

Mbsm.pro, PDF, Compressor, Hitachi, Fl 0739 (90 Watts), Fl 0847 (105 Watts), Fl 1152 (125 Watts), Fl 1257 (150 Watts), Fl 1462 165 Watts), Fl 1675 (185 Watts), Fl 1888 (210 Watts), Fl 2088 (250 Watts)

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 20 January 2021

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Hitachi-catalogueTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Mbsm_dot_pro_private_PDF_P_COM008_105_spec-1Télécharger

Compressor, Hitachi, R134a, (série R012), FL1462-SA, HITACHI Brand , (Made in Thailand), 1/5 Hp, 160w, Fl 0739 (90 Watts), Fl 0847 (105 Watts), Fl 1152 (125 Watts), Fl 1257 (150 Watts), Fl 1462 165 Watts), Fl 1675 (185 Watts), Fl 1888 (210 Watts), Fl 2088 (250 Watts)

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 20 January 2021
HITACHI Brand (Thailand)
Model
Fl 0739 (90 Watts)
Fl 0847 (105 Watts)
Fl 1152 (125 Watts)
Fl 1257 (150 Watts)
Fl 1462 (165 Watts)
Fl 1675 (185 Watts)
Fl 1888 (210 Watts)
Fl 2088 (250 Watts)

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Hitachi-catalogueTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Mbsm_dot_pro_private_PDF_P_COM008_105_specTélécharger