

COMPRESSEUR, EMBRACO, Refroidi à l'eau, NT2212GKV2, 1-1/2 HP, R-404A, CSCR (cscr), Hermétique, Lbp, 208-230 V

Category: compressor

written by mahdi miled | 3 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

Water-Cooled Condensing Unit 1.5 HP, Low Temp, R404A, 220V

Assembled in USA. Unit Equipped With Embraco Compressor NT2212GKV2

One Year Manufacturer's Warranty On Compressor

Performance

Données générales

Type

Hermétique réciprocité

Type de technologie	On-Off (On-Off)
Déplacement	27,8 cm ³
Refroidissement du compresseur	Fan
Flux d'air de ventilateur	31732495.6 in ³ /h
Dispositif d'expansion	Tube capillaire ou valve d'expansion
Puissance du cheval	1 1/2 ch
Fonctionnement de la pression max condensant	24.71 barre
Max Condensing Pic de pression	27.71 barre
Alimentation	208-230 V 60 Hz 1~
Plage de température d'évaporation	-40°F à 14°F

C
 o
 n
 d
 u
 i
 t
 e
 :
 C
 h
 a
 r
 g
 e
 l
 u
 b
 r
 i
 f
 i
 c
 a
 n
 t
 e
 (f
 l
 .
 o
 z
 .
)
 :
 T
 y
 p
 e
 d
 e
 CSCRm(cscr)
 o
 t
 e
 u
 r
 :

Nouveau : Article neuf, inutilisé, non ouvert et intact dans son emballage d'origine (où l'emballage est ... Lire la suite

Modè
 le: **NT2212GKV**

22

Capa
 cité
 (Btu
 /h): 5,710

Tens
 ion
 d'ap
 prov
 isio
 nnem
 ent
 : 220 V

C
o
u
p
l
e
d
Couple de départ élevé
d
é
p
a
r
t
:
P
o
i
d
S
40.34
(
l
b
)
:
T
y
p
e
d
e
c
o
m
m
Hermétique
P
r
e
s
s
e
u
r
:
D
i
m
(
W
x
L
L
8.8" x 14.4", 10.6"
H
)
+
/
-
5
%
:
F
r
é
q
u
e
n
c
e
(
H
z
)
:
60

Phas
e de
puis 1 Phase
sanc
e :

Capa
cité Moins de 12 000 BTUH
:

Réfr
igér R-404a (R-404a)
ant:

Npp: **925CD02**

Type
de test ASHRAE32
:

A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
:
C
h
e
1 1/2
a
u
x
:
E
f
f
i
c
4.86
a
c
i
t
é
:
N
o
m
b
r
e
d
e
c
o
m
p
r
e
s
s
e
u
r
s
:
T
e
n
208-230 V
S
i
o
n
:

Desc
ript
ion
de la
gara
ntie
: Garantie limitée de 1 an

Dépl
acem
ent 1.70
(cu.
in):

Marq
ue: **Embraco (Embraco)**

Type
lubr
ifia
nt: IS022 (en)

Upc: **Ne s'applique pas**

Replaces AHA2465ZXB, AWA2460ZXD, RFT42C1E-PFV, AFJ37C1E-CFV, AFJ37C2E-CFV

External Features

Shape Material Diameter (inch)

Suction Connector Vertical Copper 3/8

Discharge Connector Vertical Copper 1/4

Process Connector Vertical Copper 1/4

Oil Cooler:

Base Plate: Universal

Tray Holder: No

Application

Maximum ambient temperature (°F): 109.4

Expansion device: Capillary/ Valve

Cooling: Fan Cooling

Air flow rate:

Mechanical Data

Bore (inch): 1.50

Stroke (inch): 0.48

Electrical Data

Winding Resistance (77°F) – Start: 3.30

Winding Resistance (77°F) – Run: 1.35

Check Point – Condensing Temperature 130 °F

Evaporating Temperature °F	Cooling Capacity +/-5%			Power Consumption +/-5%	Current Consumption +/-5%	Efficiency +/-7%		
	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kcal/Wh)	(W/W)	(Btu/Wh)
-10	1,448	1,684	5,745	1.176	5.79	1.23	1.43	4.88

H.P. 1 1/2

Phase 1

Hertz 60

Torque HST

Discharge Size (In.) 1/4

Suction Size (In.) 3/8

Compressor Capacity 5,710

Refrigerant Type R404A

Voltage 208/230

Foot Mount Standard Mount: 4.8 x 8

BTU LT @ -10°F 5,710

This Item Replaces

Tecumseh AWA2460ZXD

Copeland RS86C1E-PFV



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

Spécifications

Type de produit:	Compresseur	Phase:	1
Capacité (BTU):	5710	Hertz:	60
Puissance du cheval: Ⓢ	1-1/2	Type réfrigérant:	R-404A (R-404A)
Tension: Ⓢ	208v (208v) 230v 208/230v		

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

H.P.	1 1/2
Phase	1
Hertz	60
Torque	HST
Discharge Size (In.)	1/4
Suction Size (In.)	3/8
Compressor Capacity	5,710
Refrigerant Type	R404A
Voltage	208/230
Foot Mount	Standard Mount: 4.8 x 8
BTU LT @ -10°F	5,710

This Item Replaces

Tecumseh	AWA2460ZXD
Copeland	RS86C1E-PFV

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_NT2212GKV2Télécharger