COMPRESSEOR, HERMITIQUE, A PISTON, série AE, TECUMSEH, AE4440AS, AEA4440AES (AE4440AS), AE234-KS-77, 1/3 HP, ++BIG, HBP – Contre-pression élevée, 220V ~ 60Hz, R-12, présentoire 2 portes

written by Lilianne | 13 January 2021

Spécifications du produit

Performance

État	Tension d'essai	(R) Btu / h	(R) kcal / h	(R) W	(I) W	(E) Btu / Wh	(E) kcal / Wh	W / W	TEMP ÉVAP	COND TEMP	TEMPÉRATURE AMBIANTE	RETOUR GAZ	TEMP. LIQUIDE
ASHRAE	220V ~ 60HZ	4100	1033	1202	625	6,56	1,65	1,92	7,2 ° C (45 ° F)	54 ° C (130 ° F)	35 ° C (95 ° F)	35 ° C (95 ° F)	46 ° C (115 ° F)

Général

Température d'évaporation. Gamme :	-6,7 ° C à 12,8 ° C (20 ° F à 55 ° F)
Couple moteur :	Couple de démarrage élevé (HST)
Refroidissement du compresseur :	Ventilateur

Mécanique

Poids :	11
Unité de mesure de poids :	KG
Déplacement (cc) :	12.04
Type d’huile :	N / A
Viscosité (cSt) :	N / A
Charge d’huile (cc) :	0

Électrique

Gamme de tension (50 Hz) :	N / A
Gamme de tension (60 Hz) :	187-242
Ampères à rotor bloqué (LRA) :	18
Intensité de charge nominale (RLA 50 Hz) :	0
Intensité de charge nominale (RLA 60 Hz) :	4
Max. Courant continu (MCC en ampères) :	0
Résistance du moteur (Ohm) – Principal :	N / A
Résistance du moteur (Ohm) – Démarrage :	N / A
Type de moteur :	CSIR
Type de surcharge :	N / A
Type de relais :	N / A

Approbation de l’agence

N / A

8 produits trouvés

Compreseeur hermetique	
AE4430AS	
TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE:	1/3 CV
PRESSION:	HP
FREON:	R12
MARQUE:	TECUMSEH

Compreseeur hermetique	
AE4440AS	
TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE:	1/3 CV
PRESSION:	HP
FREON:	R12
MARQUE:	TECUMSEH

Compresseur hermetique	
AE4448YS	
TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE:	1/2 CV
FREON:	R134A
MARQUE:	TECUMSEH

Compresseur hermitique	
AKM22AS	
TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE:	3/4 CV
PRESSION:	HP
FREON:	R12
MARQUE:	TECUMSEH

Compresseur hermitique	
AKM26AS	
TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE:	1 CV
PRESSION:	HP
FREON:	R12
MARQUE:	TECUMSEH

Compresseur hermitique	
AKM26YS	
TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE:	1 CV
FREON:	R134A
MARQUE:	TECUMSEH


8 produits trouvés

Compresseur hermetique	
AZ1355DS	
TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE:	1/6 CV
FREON:	R12
MARQUE:	TECUMSEH

Compresseur hermitique	
UAE4448YSKT	
TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE:	1/2 CV
FREON:	R134A
MARQUE:	TECUMSEH



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Tecumseh Compressor Model Number Codes

AE	A	4	4	40	Y	XA	XC
Compressor Family	Release Variant (Generation)	Application	Number of Digits in Rated BTU Capacity	First Two Digits of Rated BTU Capacity	Refrigerant	Voltage	Condensing Units

AE
AG
AH
AJ
AK
AN
AV
AW
AZ
RG
RK
SA
SF
TP
HG
TH
TW
VS

A = 1st
B = 2nd
C = 3rd
etc...

In this example (4) total digits, with the first two (40), or 4,000 BTU capacity

See u[illegible]formation in *Co[illegible]ing Unit[illegible]eference*

Primary Application Parameters		
Evap Temperature	Rating Point	Motor Starting Torque
1. Low	-10°F	Normal
2. Low	-10°F	High
3. High	+45°F	Normal
4. High	+45°F	High
5. Air Cond	+45°F	Normal
6. Medium	+20°F	Normal
7. Medium	+20°F	High
8. Air Cond	+49°F	Normal
9. Commercial	+20°F	High
0. Commercial	+20°F	Normal
F. Low – Vapor Inj	-10°F	High
G. Low – Vapor Inj	-10°F	High

Primary Refrigerants
A = R12
B = R410A
C = R407C
E = R22
J = R502
Y = R134a
Z = R404A/R507

Voltage Codes
XA = 115-60-1; 100-50-1
XB = 230-60-1; 200-50-1
XC = 220-240-50-1
XD = 208-230-60-1; 200-50-1
XF = 208-230-60-3;200-240-50-3
XG = 460-60-3; 380-420-50-3
XH = 575-60-3; 480-520-50-3
XN = 208-230-60-1; 200-220-50-1
XP = 220-60-1; 200-50-1
XT = 200-230-60-3; 200-220-50-3
XU = 100-60-1; 100-50-1
XV = 265-60-1
AB = 115-60-1; 90-50-1
VA = 265-60-1; 220-240-50-1
NA = 208-230-60-1
AA = 115-60-1

NOTE: For explanation of compressor families and codes, contact Tecumseh Products Company.

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



OLYMPUS DIGITAL CAMERA



OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440ASTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440AS_tecumseh_to_tecumseh_cross_refTélécharger



OLYMPUS DIGITAL CAMERA