GMCC, 9000BTU, 12000BTU, 18000BTU, 24000BTU, R22, Climatiseur Compresseur, rotatif T3, pH440G2CS-4KTS1 / pH440X3CS-4KTS1, 2Hp, 26000BTU, Compresseur Toshiba, A / C R22 220-240V / 50HZ / 1PH

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 11 January 2021

Description du compresseur GMCC Les compresseurs de climatisation GMCC réduisent les coûts pendant toute la durée de vie du produit dans l'application.
Ils prennent en charge la conception de systèmes pour des performances à haut rendement et pour l'utilisation de réfrigérants alternatifs pour les applications HVAC commerciales, commerciales et industrielles légères telles que les unités de toit, les refroidisseurs, le refroidissement de processus, les unités emballées, etc.
GMCC Liste Modèle

	Dépl.	Capacité	Condensateur	Pouvoir en mettre	Poids kg	Ensembles De paquets/Palette
HSM165V3UDZA	16.4(cm3/rev)	2845W 9710BTU	30/370μF-V	870W	12.3kg	80 ensembles/Palette
HSM215V3UDZA	21.4(cm3/rev)	3720W 12690BTU	40/370μF-V	1155W	12.7kg	60 ensembles/Palette
PH290M2C-4FT1	29.1(cm3/rev)	5100W 17400BTU	35/370μF-V	1645W	16.1kg	60 ensembles/Palette

PH310M2CS-4KUH	31(cm3/rev)	5510W	18800BTU	40/400μF-V	1710W	17.8kg	60 ensembles/Palette
PH340M2CS-4KU	34(cm3/rev)	5960W	20335BTU	50/400μF-V	1870W	17.8kg	60 ensembles/Palette
PH370G2CS-4KU1	37(cm3/rev)	6650W	22690BTU	50/400μF-V	2065W	18.6kg	48 ensembles/Palette
PH400G2CS-4KU1	39.8(cm3/rev)	7100W	24226BTU	50/400μF-V	2430W	20.2kg	48 ensembles/Palette
PH420G2CS-4KU1	42.3(cm3/rev)	7460W	25450BTU	50/400μF-V	2525W	20.2kg	48 ensembles/Palette
PH440X3CS-4KU1	43.5(cm3/rev)	7650W	26100BTU	50/400μF-V	2510W	22.2kg	48 ensembles/Palette
PH480X3CS-4MU1	47.9(cm3/rev)	8460W	28865BTU	55/400μF-V	2730W	25.2kg	48 ensembles/Palette

Informations de base

Numéro de modèle: PH440X3CS-4MU1

Information additionnelle

Lieu d’origine: Panyu, Guangzhou

Description du produit

Compresseur Toshiba GMCC A / C R22 220-240V / 50HZ / 1PH
Données du
compresseur Compresseur: PH440X3CS-4MU1
Réfrigérant: R22
Type de compresseur : Compresseur à moteur hermétique
Type de pompe:
Huile rotative préchargée: FV50S 900cm³ N.W
.: 22,2KG
Performance nominale
Alimentation: 220- 240V / 50HZ / 1PH
Capacité: 7650W
Entrée: 2510W
Conditions nominales
Température d’évaporation ARI : 7,2 ° C
Température de condensation: 54,4 ° C
Température du gaz de retour: 18,3 ° C
Temp du liquide: 46,1 ° C
Ambiante, air au-dessus: 35 ° C , 1m / s
Liste des accessoires standard
Couvre-
bornes Cache
-bornes Joint Écrou-Cache-borne
Écrou Joint

caoutchouc Grommet
ressort

	MODÈLE	CAPACITÉ W	BTU / H	CONTRIBUTION W	FLIC W / W	EMBALLAGE PCS / PKG	CONDENSATEUR µF / VCA	NO KG	GW / PKG KG
	PH180X1C-4DZDE3	3 015	10 287	1 012	2,98	60	35µF / 370VAC	14,9	976
	PH225X2C-4FT	3 870	13 204	1 250	3.10	60	35µF / 370VAC	15,8	998
	PH290M2C-4FT1	5 100	17 400	1 645	3.10	60	35µF / 370VAC	16,1	1016
Compresseur rotatif GMCC 220-240V / 50HZ / 1Ph	PH310M2CS-4KUH	5 470	18 663	1 710	3.20	60	40µF / 400VAC	17,8	1118
	PH370G2CS-4MU1	6 605	22 535	2 070	3.19	48	50µF / 400VAC	19,0	962
	PH400G2CS-4KU1	7 015	23 934	2 260	3.10	48	50µF / 400VAC	20,2	1020
	PH420G2CS-4KU1	7 420	25 316	2 390	3.10	48	50µF / 400VAC	20,2	1020
	PH440X3CS-4MU1	7 650	26 100	2 510	3,05	48	50µF / 400VAC	22.2	1116
	PH480X3CS-4MU1	8 460	28 864	2 730	3.10	48	55µF / 400VAC	25,2	1260

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_ph440x3cs-4ktsTélécharger