

GMCC, 9000BTU, 12000BTU, 18000BTU, 24000BTU, R22, Climatiseur Compresseur, rotatif T3, pH440G2CS-4KTS1 / pH440X3CS-4KTS1, 2Hp, 26000BTU, Compresseur Toshiba, A / C R22 220-240V / 50HZ / 1PH

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 11 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Description du compresseur GMCC Les compresseurs de climatisation GMCC réduisent les coûts pendant toute la durée de vie du produit dans l'application.

Ils prennent en charge la conception de systèmes pour des performances à haut rendement et pour l'utilisation de réfrigérants alternatifs pour les applications HVAC commerciales, commerciales et industrielles légères telles que les unités de toit, les refroidisseurs, le refroidissement de processus, les unités emballées, etc.

GMCC Liste Modèle

	Dépl.	Capacité	Condensateur	Pouvoir en metre	Poids kg	Ensembles De paquets/Palette
HSM165V3UDZA	16.4(cm3/rev)	2845W 9710BTU	30/370µF-V	870W	12.3kg	80 ensembles/Palette
HSM215V3UDZA	21.4(cm3/rev)	3720W 12690BTU	40/370µF-V	1155W	12.7kg	60 ensembles/Palette
PH290M2C-4FT1	29.1(cm3/rev)	5100W 17400BTU	35/370µF-V	1645W	16.1kg	60 ensembles/Palette

PH310M2CS-4KUH 31(cm3/rev)	5510W	18800BTU	40/400µF-V	1710W	17.8kg	60 ensembles/Palette
PH340M2CS-4KU 34(cm3/rev)	5960W	20335BTU	50/400µF-V	1870W	17.8kg	60 ensembles/Palette
PH370G2CS-4KU1 37(cm3/rev)	6650W	22690BTU	50/400µF-V	2065W	18.6kg	48 ensembles/Palette
PH400G2CS-4KU1 39.8(cm3/rev)	7100W	24226BTU	50/400µF-V	2430W	20.2kg	48 ensembles/Palette
PH420G2CS-4KU1 42.3(cm3/rev)	7460W	25450BTU	50/400µF-V	2525W	20.2kg	48 ensembles/Palette
PH440X3CS-4KU1 43.5(cm3/rev)	7650W	26100BTU	50/400µF-V	2510W	22.2kg	48 ensembles/Palette
PH480X3CS-4MU1 47.9(cm3/rev)	8460W	28865BTU	55/400µF-V	2730W	25.2kg	48 ensembles/Palette

Informations de base

Numéro de modèle: PH440X3CS-4MU1

Information additionnelle

Lieu d'origine: Panyu, Guangzhou

Description du produit

Compresseur Toshiba GMCC A / C R22 220-240V / 50HZ / 1PH

Données du

compresseur Compresseur: PH440X3CS-4MU1

Réfrigérant: R22

Type de compresseur : Compresseur à moteur hermétique

Type de pompe:

Huile rotative préchargée: FV50S 900cm³ N.W

.: 22,2KG

Performance nominale

Alimentation: 220- 240V / 50HZ / 1PH

Capacité: 7650W

Entrée: 2510W

Conditions nominales

Température d'évaporation ARI : 7,2 ° C

Température de condensation: 54,4 ° C

Température du gaz de retour: 18,3 ° C

Temp du liquide: 46,1 ° C

Ambiante, air au-dessus: 35 ° C , 1m / s

Liste des accessoires standard

Couvre-

bornes Cache

-bornes Joint Écrou-Cache-borne

Écrou Joint

caoutchouc Grommet
ressort

MODÈLE	CAPACITÉ CONTRIBUTION		FLIC	EMBALLAGE	CONDENSATEUR	NO	GW / PKG
	W	BTU / H					
PH180X1C-4DZDE3	3 015	10 287	1	012			14,9976
PH225X2C-4FT	3 870	13 204	1	250			15,8998
PH290M2C-4FT1	5 100	17 400	1	645			16,11016
Compresseur rotatif GMCC	5 470	18 663	1	710			17,81118
220-240V / 50HZ / 1Ph	6 605	22 535	2	070			19,0962
PH370G2CS-4MU1	7 015	23 934	2	260			20,21020
PH400G2CS-4KU1	7 420	25 316	2	390			20,21020
PH440X3CS-4MU1	7 650	26 100	2	510			22.21116
PH480X3CS-4MU1	8 460	28 864	2	730			25,21260



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

PH440X3CS - 4KTS1

220 - 240V ~, 50HZ

RoHS



002001472W

TOSHIBA (GMCC)



Mbsm_dot_pro_private_PDF_ph440x3cs-4ktsTélécharger