

QD35HG, 1/11 HP, 220V, SIKELAN, R134a, mini congélateur, petit bar réfrigérateur, réfrigérateur distributeur, refroidisseur d'eau, série L, RSIR, 75 w

written by Lilianne | 31 December 2020



1.Product Performance

- 1) QD35HG, **série L** , utilisez le réfrigérant R134A;
- 2) Application de tension 220V à 240V;
- 3) Fréquence pour 50 / 60HZ;
- 4) Type de moteur: RSIR;
- 5) Type de refroidissement: ST;
- 6) Le dispositif de démarrage est le relais PTC;
- 7) Application: basse contre-pression;
- 8) La puissance nominale est de 1 / 11HP;
- 9) Le COP est de 1,05 avec une capacité de refroidissement de 75 W.

Selon les conditions de test (ASHRAE)

Température d'évaporation: -23,3 degrés

Température ambiante: 32,2 degrés

Température de sous-refroidissement: 32,2 degrés

Température de condensation: 54,4 degrés

Température d'aspiration: 32,2 degrés



1.Product Performance

- 1) QD35HG, série L, utilisez le réfrigérant R134A;
- 2) Application de tension 220V à 240V;
- 3) Fréquence pour 50 / 60HZ;
- 4) Type de moteur: RSIR;
- 5) Type de refroidissement: ST;
- 6) Le dispositif de démarrage est le relais PTC;
- 7) Application: basse contre-pression;
- 8) La puissance nominale est de 1/11 HP;
- 9) Le COP est de 1,05 avec une capacité de refroidissement de 75 W.

Ce modèle a passé les certificats CB / VDE et les personnages principaux comme ci-dessous

- 1) Petite taille;
- 2) haute efficacité et fiabilité;
- 3) faible bruit et vibration;
- 4) appliqué au mini réfrigérateur, au distributeur d'eau, etc.

basé sur la condition d'essai (ASHRAE)

température d'évaporation: -23,3 degrés

Température ambiante: 32,2 degrés

Température de sous-refroidissement: 32,2 degrés

Température de condensation: 54,4 degrés

Température d'aspiration: 32,2 degrés

2. Spécifications du compresseur

En série	Modèle	HP	Tension / Fréquence (V / Hz)	Déplacement (cm3)	Capacité de refroidissement ASHRAE																		Type de moteur	Dispositif de démarrage	Condensateur de démarrage (uF)	Condensateur de fonctionnement (uF)	Type de refroidissement				
					-35 ° C (-31F)	-30 ° C (-22F)	-25 ° C (-13F)	Conditions d'essai: -23,3 ° C (-10F)						-20 ° C (-4F)	-15 ° C (5F)	-10 ° C (10 ° F)	-5 ° C (23 F)	0 ° C (32 F)													
					W	Btu / h	W	Btu / h	W	Btu / h	Capacité (W)	Capacité (Btu / h)	Puissance d'entrée (W)	Courant (A)	FLIC	EER	W	Btu / h	W	Btu / h	W	Btu / h						W	Btu / h	W	Btu / h

L	QD25HG	1/12	220 à 240 V / 50 à 60 Hz	2,5	25	85	33	113	42	143	55	188	52	0,55	1,05	3,61	69	235	86	293	107	365	134	457	168	573	RSIR	Relais de démarrage PTC	/	/	ST
	QD30HG	1/12		3,0	30	102	39	133	50	171	65	222	62	0,63	1,05	3,58	81	276	102	348	127	433	159	543	198	676	RSIR		/	/	ST
	QD35HG	1/11		3,5	34	116	44	150	58	198	75	256	71	0,68	1,05	3,60	94	321	117	399	147	502	183	624	229	781	RSIR		/	/	ST
	ADW43	1 / 6-		4,3	50	171	65	222	85	290	110	375	100	1,0	1,1	3,75	138	471	172	587	215	734	269	918	336	1146	RSIR		/	/	ST
	ADW51	1/6		5,1	57	194	74	252	96	328	125	427	104	1,1	1,2	4,10	156	532	195	665	244	833	305	1041	382	1303	RSIR		/	/	ST
SP	ADW57	1 / 5-		5,7	62	212	80	273	104	355	135	461	112	1,15	1,2	4,11	170	580	211	720	264	901	330	1126	412	1406	RSIR	Relais de démarrage PTC / courant	/	/	ST
	ADW43	1 / 6-		4,3	50	171	65	222	85	290	110	375	100	1,0	1,1	3,75	138	471	172	587	215	734	269	918	336	1146	RSIR		/	/	ST
	ADW51	1/6		5,1	57	194	74	252	96	328	125	427	104	1,1	1,2	4,10	156	532	195	665	244	833	305	1041	382	1303	RSIR		/	/	ST
	ADW57	1 / 5-		5,7	62	212	80	273	104	355	135	461	112	1,15	1,2	4,11	170	580	211	720	264	901	330	1126	412	1406	RSIR		/	/	ST
	ADW66	1 / 4-		6,6	75	256	98	334	127	433	165	563	132	1,2	1,25	4,27	206	703	258	880	322	1099	403	1375	504	1720	RSIR		/	/	ST
	ADW77	1/4		7,7	84	287	109	372	142	485	185	631	148	1,4	1,25	4,27	231	788	289	986	361	1232	452	1542	565	1928	RSIR		/	/	ST
	ADW86	1/4 +		8,6	91	310	118	403	154	525	200	682	160	1,45	1,25	4,27	250	853	313	1068	391	1334	488	1665	610	2081	RSIR		/	/	ST
LM	ADW91	1 / 3-		9,1	100	341	130	444	169	577	220	751	176	1,65	1,25	4,27	275	938	344	1174	430	1467	537	1832	671	2289	RSIR		/	/	ST
	ADW43	1 / 6-		4,3	50	171	65	222	85	290	110	375	100	1,0	1,1	3,75	138	471	172	587	215	734	269	918	336	1146	RSIR		/	/	ST
	ADW51	1/6		5,1	57	194	74	252	96	328	125	427	104	1,1	1,2	4,10	156	532	195	665	244	833	305	1041	382	1303	RSIR		/	/	ST
	ADW57	1 / 5-		5,7	62	212	80	273	104	355	135	461	112	1,15	1,2	4,11	170	580	211	720	264	901	330	1126	412	1406	RSIR		/	/	ST
	ADW66	1 / 4-		6,6	75	256	98	334	127	433	165	563	132	1,2	1,25	4,27	206	703	258	880	322	1099	403	1375	504	1720	RSIR		/	/	ST
MK	ADW77	1/4		7,7	84	287	109	372	142	485	185	631	148	1,4	1,25	4,27	231	788	289	986	361	1232	452	1542	565	1928	RSIR		/	/	ST
	ADW66	1 / 4-		6,6	75	256	98	334	127	433	165	563	132	1,2	1,25	4,27	206	703	258	880	322	1099	403	1375	504	1720	RSIR		/	/	ST
	ADW77	1/4		7,7	84	287	109	372	142	485	185	631	148	1,4	1,25	4,27	231	788	289	986	361	1232	452	1542	565	1928	RSIR		/	/	ST
	ADW86	1/4 +		8,6	91	310	118	403	154	525	200	682	160	1,45	1,25	4,27	250	853	313	1068	391	1334	488	1665	610	2081	RSIR		/	/	ST
	ADW91	1 / 3-		9,1	100	341	130	444	169	577	220	751	176	1,65	1,25	4,27	275	938	344	1174	430	1467	537	1832	671	2289	RSIR		/	/	ST
WQ	ADW110	3/8		11,0	123	420	160	546	208	710	270	921	215	2,05	1,25	4,28	338	1153	422	1440	527	1798	659	2249	824	2811	RSIR	Relais de démarrage actuel	/	/	F
	ADW91	1 / 3-		9,1	100	341	130	444	169	577	220	751	176	1,65	1,25	4,27	275	938	344	1174	430	1467	537	1832	671	2289	RSIR		/	/	F
	ADW110	3/8		11,0	123	420	160	546	208	710	270	921	215	2,05	1,25	4,28	338	1153	422	1440	527	1798	659	2249	824	2811	RSIR		/	/	F
	ADW128	3/8 +		12,8	146	498	189	645	246	839	320	1092	256	2,3	1,25	4,27	400	1365	500	1706	625	2133	781	2665	977	3334	CSIR		80	/	F
	ADW142	1 / 2-		14,2	159	543	207	706	269	918	350	1194	280	2,6	1,25	4,27	438	1494	547	1866	684	2334	855	2917	1068	3644	CSIR		80	/	F
	ADW153	1/2		15,3	173	590	225	768	292	996	380	1297	304	2,8	1,25	4,27	475	1621	594	2027	742	2532	828	2825	1160	3958	CSIR		80	/	F

