

Compresseur, QD210, réfrigération,  
2/3 HP, 3.2 Lra, R406A, (R12), 21CC ,  
435W, pour réfrigérateur, CSIR, QD30,  
QD36, QD43, QD52, QD55, QD59, QD65,  
QD75, QD85, QD91, QD110, QD128,  
QD142, QD168, QD180, QD210

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 31 December 2020





Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

#### Conditions de test

Evap. Temp.: -23,3 ° C

Cond. Temp.: 54,4 ° C

Amb. Temp.: 32,2 ° C

Aspiration. Temp .: 32,2 ° C

Temp. De sous-refroidissement: 32,2 ° C

LBP ASHRAE

Modèle: QD210

Alimentation: 220-240V / 50Hz

Cylindrée (cm<sup>3</sup>): 21,0

Capacité de refroidissement (W): 510

Puissance nominale (W): 435

Puissance nominale (HP ): 2/3

COP (W / W): 1,17

Courant nominal (A): 3,1

Type de moteur: CSIR

Condensateur ( $\frac{1}{4}$  F): 80 (démarrage)

Relais de démarrage: QD210

Type de refroidissement: F

Emballage (PCS / palette): 60

1- 20'FCL (PCS): 1200

#### Caractéristiques

1. Haute efficacité et fiabilité

## 2. Faible vibration

### Application

LBP, armoire, congélateur, vitrine, distributeur automatique, machine à glace et machines de réfrigération moyennes et grandes.

### Description rapide

#### Type:

Compresseur

#### Point d'origine:

Shanghai, China

#### Marque nom:

Wansheng

#### Certification:

CE

#### Service après-vente fourni:

Support en ligne

#### Garantie:

1 AN

#### After-sales Service Provided:

Engineers available to service machinery overseas

#### color:

black

## Emballage et livraison

#### Unités de vente :

Article unique

#### Taille du paquet individuel :

80X70X75 cm

#### Poids brut par article :

50.000 kg

#### Type d'emballage :

Carton

#### Délai : :

Quantité(Morceaux) 1 – 80 81 – 500 >500

Durée estimée (jours) 7      11      À négocier

QD compresseur

Réfrigérants	Modèle	T-23.3 °C	Capacité	Réfrigération	LePuissance d'entrée	Débit d'injection
R12/406	QD30	78	82		230	
	QD36	88	86		230	
	QD43	118	112		230	
	QD52	138	128		230	
	QD55	132	125		250	
	QD59	146	137		250	
	QD65	158	145		250	
	QD75	176	162		250	
	QD85	202	184		250	
	QD91	222	192		250	
	QD110	271	232		310	
	QD128	306	290		310	
	QD142	333	280		310	
	QD168	380	330		550	
	QD180	440	380		550	
QD210	510	435		550		

### Compresseurs frigorifiques des séries E, P

Ces compresseurs entièrement fermés sont caractéristiques d'une faible vibration, d'un faible bruit, d'une longue durée de vie et d'un rendement élevé, qui adoptent la structure du piston de bielle. Ils conviennent aux appareils de réfrigération tels que les réfrigérateurs, les glaciers, les cryostats, les vitrines et les séparateurs d'humidité, etc.

Modèle	QD45P	QD55E	QD55P	QD65E	QD75E
Déplacer (cm <sup>3</sup> )	4,5	5.5	5.5	6,5	7,5
Capacité (W)	102	125	139	150	170
Entrée moteur (W)	107	125	135	145	162
COP (w / w)	0,95	1.0	1,03	1,03	1,05
Courant (A)	0,82	1.0	1,05	1.10	1,20
Réfrigérant	R12				
Source de courant	220V (165 i <sup>a</sup> 242) V 50Hz				
Charge d'huile (cm <sup>3</sup> )	230				
Type de moteur	RSIR				
Refroidissement du compresseur	Statique				
Poids à sec (Kg)	7,8	7,8	8	8.3	8,5

### Compresseurs frigorifiques série S

Ces compresseurs entièrement fermés sont caractéristiques d'une faible vibration, d'un faible bruit, d'une longue durée de vie et d'un rendement élevé, qui adoptent la structure du piston de bielle.

Modèle	QD23	QD30	QD36	QD43	QD52
Déplacer (cm <sup>3</sup> )	2,3	3.0	3,6	4.3	5.2
Capacité (W)	50	70	78	102	122
Entrée moteur (W)	69	87	86	112	128
COP (w / w)	0,72	0,80	0,90	0,91	0,95
Courant (A)	0,62	0,65	0,68	0,88	0,98
Réfrigérant	R12				
Source de courant	220V (165 i <sup>a</sup> 242) V				50Hz
Charge d'huile (cm <sup>3</sup> )	215				
Type de moteur	RSIR				
Refroidissement du compresseur	Statique				
Poids à sec (Kg)	6,35	6,65	6,85	7,5	7,5

### **Chlore libre iY Série Frigorifique Compresseurs iY semi-haute efficacité**

Ces compresseurs entièrement fermés sont caractéristiques d'une faible vibration, d'un faible bruit, d'une longue durée de vie et d'un rendement élevé, qui adoptent la structure du piston de bielle. Ils conviennent aux appareils de réfrigération tels que les réfrigérateurs, les glacières, les cryostats, les vitrines et les séparateurs d'humidité, etc.

Modèle	QD85Y	QD91Y	QD103Y
Déplacer (cm <sup>3</sup> )	8,5	9.1	10,3
Capacité (W)	140	155	175
Entrée moteur (W)	105	110	123
COP (w / w)	1,33	1,4	1,42
Réfrigérant	R600a		
Source de courant	220V (165 i <sup>a</sup> 242) V		50Hz
Charge d'huile (cm <sup>3</sup> )	255		
Type de moteur	RSIR		
Refroidissement du compresseur	Statique		

### **Compresseurs frigorifiques série G**

Ces compresseurs entièrement fermés sont caractéristiques d'une faible vibration, d'un faible bruit, d'une longue durée de vie et d'un rendement élevé, qui adoptent la structure du piston de bielle. Ils conviennent aux appareils de réfrigération tels que les réfrigérateurs, les glacières, les cryostats, les vitrines et les séparateurs d'humidité, etc.

Modèle	QD91G	QD110G	QD128G
Déplacer (cm <sup>3</sup> )	9.1	11,0	12,8
Capacité (W)	240	290	350

Entrée moteur (W)	192	232	280
COP (w / w)	1,25	1,25	1,25
Courant (A)	1,40	1,60	2.0
Réfrigérant	R12		
Source de courant	220V (165 i <sup>a</sup> 242) V 50Hz		
Charge d'huile (cm <sup>3</sup> )	255	310	
Type de moteur	RSIR		
Refroidissement du compresseur	Refroidissement par ventilateur		
Poids à sec (Kg)	10,6	11	11.2

### Compresseurs frigorifiques de la série Q

Ces compresseurs entièrement fermés sont caractéristiques d'une faible vibration, d'un faible bruit, d'une longue durée de vie et d'un rendement élevé, qui adoptent la structure du piston de bielle. Ils conviennent aux appareils de réfrigération tels que les réfrigérateurs, les glacières, les cryostats, les vitrines et les séparateurs d'humidité, etc.

Modèle	QD91	QD110	QD128	QD128A
Déplacer (cm <sup>3</sup> )	9.1	11,0	12,8	12,8
Capacité (W)	210	260	292	325
Entrée moteur (W)	192	232	260	280
COP (w / w)	1,09	1.12	1.12	1,16
Courant (A)	1,40	1,60	2.0	2.0
Réfrigérant	R12			
Source de courant	220V (165 i <sup>a</sup> 242) V 50Hz			
Charge d'huile (cm <sup>3</sup> )	255	310		
Type de moteur	RSIR			
Refroidissement du compresseur	Refroidissement par ventilateur			
Poids à sec (Kg)	10,6	11	11.2	11.2

### Compresseurs frigorifiques série SC

Ils conviennent aux appareils de réfrigération tels que les réfrigérateurs, les glacières, les cryostats, les vitrines et les séparateurs d'humidité, etc.

Modèle	Refrig.	Déplacer	Capacité	Entrée moteur	Actuel	FLIC	Charge d'huile	Type de moteur	alimentation électrique	Refroidissement du compresseur	Capacitance	Poids à sec (kg)
QD168	R12	16,8 cm <sup>3</sup>	380 W	330 W	2,3 A	1,15	550 cm <sup>3</sup>	CSIR	220V50Hz		80 ÷ 100 F à 10%	13 kg
QD180	R12	17,8 cm <sup>3</sup>	429 W	380w	2,8 A	1.13	550 cm <sup>3</sup>	CSIR	220V50Hz		80 ÷ 100 F à 10%	13,5 kg
QD210	R12	21cm <sup>3</sup>	495 W	430w	3.2A	1,15	550 cm <sup>3</sup>	CSIR	220V50Hz	Fam refroidissement	Fonctionnement ÷ 10 ÷ 100 F Démarrage ÷ 80 ÷ 100 F à 10%	13,5 kg



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_QD210Télécharger

**Congélateur, glacière, 180 à 280 litres, Compresseur LG MA57, 130 W, 1/6Hp, LBP, R134, 220-240V**

Category: compressor,Non classé

written by www.mbsm.pro | 31 December 2020



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Application Réfrigérateur FF	MA57LBJG, MA57LHJG
Capacité	280 litres
Application Congélateur profond	MA57LBJG, MA57LHJG
Capacité	250 litres
Déplacement	5,7
Capacité de refroidissement	138 (kcal / h), 160 W, 548 (Btu / h), 0,215 HP
La puissance d'entrée	130 W
COP W / W	1.2
EER Btu / Wh	4,21
Type de moteur	RSIR-PTC
Dispositif de démarrage (PTC)	QP2-33MC1
Protecteur de moteur (OLP)	4TM232TFB
(Condensateur) Runnig / surtension	4uF / 400
(HUILE) Viscosité cst / Qté (cc)	22/220
Type de refroidissement	ST
Hauteur du compresseur	177 mm
Poids net	9,1 kg.

- Type de compresseur: LBP
- Consommation électrique: 130 W
- Capacité du réfrigérateur: 280 litres.
- Capacité du congélateur: 250 litres.
- Alimentation / fréquence: 220V / 50Hz

Le compresseur de réfrigérateur LG est un mini compresseur d'air courant, qui offre une solution de refroidissement complète pour les réfrigérateurs et les armoires de rangement à usage domestique et professionnel. Les compresseurs d'air LG pour réfrigérateur offrent un fonctionnement compact et silencieux, avec le couple le plus élevé (HST). Ce compresseur d'air garantit une qualité 6s et une fiabilité éprouvée dans le monde entier.

R134a

Modèle	Application	PIÈCES ÉLECTRIQUES				PÉTROLE			Type de refroidissement
		Tension V	Fréquence hz	Type de moteur	Appareil de démarrage	Condensateur	Viscosité (cst)	Qté	
NS30LBJG				RSIR	P470MC	4TM213SFB	22	180	ST
NS36LBJG				RSIR	P470MC	4TM213SFB	22	180	ST
MA53LAJG		220	50	RSIR	P330MC	4TM222VFB	dix	220	ST
MA57LAJG				RSIR	P470MC	4TM213SFB	dix	220	ST
NS24LADG				RSIR	P220MC	4TM101RFB	22	180	ST
NS36LADG				RSIR	P220MC	4TM174TFB	22	180	ST
NS36LADG		220	60	RSCR	P220MD	4TM174TFB	4/400	22	180
MA53LADG				RSIR	P330MC	4TM232NFB	dix	220	ST
MA53LADM				RSCR	P330MD	4TM232NFB	5/400	dix	220
MA57LADM				RSCR	P330MD	4TM213SFB	5/400	dix	220
NS24LABG				RSIR	P330MC	4TM149NFB	22	180	ST
NS30LABG				RSIR	P220MC	4TM158RFB	22	180	ST
NS36LABG		220	50-60	RSIR	P220MC	4TM174TFB	22	180	ST
MA53LABM				RSCR	P330MD	4TM232NFB	dix	220	ST
MA57LABM				RSCR	P330MD	4TM213SFB	5/400	dix	220
NS24LAEG				RSIR	P220MC	4TM117SFB	22	180	ST
NS24LBEG				RSIR	P330MC	4TM117SFB	22	180	ST
NS30LAEG				RSIR	P330MC	4TM149NFB	22	180	ST
MSA30LAEG				RSIR	P330MC	4TM149NFB	22	180	ST
NS36LAEG				RSIR	P220MC	4TM149NFB	22	180	ST
MSA43LBEGLBP				RSIR	P330MC	4TM166RFB	22	180	ST
MSA43LAEM				RSCR	P330MD	4TM205RFB	4/400	22	180
MA53LAEC				RSIR	P330MC	4TM158RFB	dix	220	ST
MA53LAEM				RSCR	P330MD	4TM232TFB	5/400	dix	220
MSB53LAJG				RSIR	P330MC	4TM213SFB	dix	180	ST
MA57LAEG				RSIR	P330MC	4TM158RFB	dix	220	ST
MA57LAEM				RSCR	P330MD	4TM205RFB	5/400	dix	220
MA57LBEG				RSIR	P330MC	4TM149NFB	dix	200	ST
MC57LAEM		220-240	50	RSCR	P330MD	4TM166RFB	4/400	sept	200
MSB57LAEG				RSIR	P330MC	4TM166RFB	dix	180	ST
MSB57LAEM				RSCR	P330MD	4TM166RFB	4/400	dix	180
MA62LCEG				RSIR	P330MC	4TM232VFB	dix	220	ST
MA62LCEM				RSCR	P330MD	4TM205RFB	5/400	dix	220
MA62LDEG				RSIR	P330MC	4TM232VFB	dix	220	ST
MA69LDEG				RSIR	P330MC	4TM232VFB	dix	220	ST
MA69LCEG				RSIR	P330MC	4TM232VFB	dix	220	ST
MA69LCEM				RSCR	P330MD	4TM232NFB	4/400	dix	220
MA98LAEM				RSCR	P470MD	4TM265RFB	4/400	dix	220
MC98LAEM				RSCR	P470MD	4TM265RFB	5/400	dix	220
MQ98LAEM				RSCR	P470MB	4TM265RFB	5/400	dix	220
MA108LAEH				RSE	P470MB	4TM276VFB	30/300	5/400	dix



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_LG\_Refrigerator\_Compressor\_CatalogueTélécharger