

Mbsm.pro, CRC-1000SWL, CRC1000SWF02-C12-06790, COCA COLA, 2-DOOR, 1000L, COMMERCIAL, GLASS, DISPLAY, FRIDGE, R-404a, 700 g, Compressor, SC15D, 1 hp, hbp

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 25 June 2024



Mbsm.pro, CRC-1000SWL, CRC1000SWF02-C12-06790, COCA COLA, 2-DOOR, 1000L ,COMMERCIAL, GLASS, DISPLAY, FRIDGE, R-404a, 700 g, Compressor, SC15D, 1 hp, hbp

# Mbsm.pro, Compressor, AE4430Z, R-404a, 1/4 HP , 230V, hbp

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 25 June 2024



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm.pro, Compressor, AE4430Z, R-404a, 1/4 HP , 230V, hbp

---

# Mbsm.pro, COMPRESOR, SELLADO, 1/2 HP, 6269 BTU/h, R-404a, 220V, PH1, CSR, HMBP, CUBIGEL, MP12TG

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 25 June 2024


el

**MP12TG**

200-220V~50Hz PH1

220-230V~60Hz

THERMALLY PROTECTED



MADE IN SPAIN

2



9061251330100498

08101

Mbsm.pro, COMPRESOR, SELLADO, 1/2 HP, 6269 BTU/h, R-404a, 220V, PH1, CSR, HMBP, CUBIGEL, MP12TG

# CR47KQ, CR47KQ-TFD-970-COPW, CR47KQ-TFD, 3.5 hp, 3 ph, r22, 400v, 47000 btu

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 25 June 2024



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Copeland, Hermetic, CR47KQ, Compressor, Series: CR, 47000 BTU/hr, 10.034 cfm, 460 VAC, 6.9 amp, 4 ton Tonnage, 60 Hz, 3 PH, 3500 rpm, 4 hp, 4540 watt, R-22, R-404A, R-407C

# Mbsm.pro, SC10DL, Compressor, R-404A,

# R-507A, 3/8 HP++, 1/2 hp-, MHBP

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 25 June 2024



OPPO F9  
2021/08/12 20:21

Mbsm.pro, SC10DL, Compressor, R-404A, R-507A, 3/8 HP++, 1/2 hp-, MHBP

---

## Mbsm.pro, Embraco, NEU2178GK, Compressor, R-404A, 220-240V 50Hz, 1 HP, 1 PH, LBN, Lra 21 A, Oil 350 cc

Category: Archivation,compressor  
written by www.mbsm.pro | 25 June 2024



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Embraco, NEU2178GK, Compressor, R-404A, 220-240V 50Hz, 1 HP, 1 PH, LBN

---

## Compresseur, MPT18LA, R-404A / R-507, Cubigel Compressors, 1/2 HP, LBP, CSR

Category: compressor  
written by www.mbsm.pro | 25 June 2024



**cubigel**  
compressors  
**MPT18LA**  
 220-240V-50Hz PH1  
**R404A**  
**R507** THERMALLY PROTECTED  
 CE  
 MADE IN SPAIN 2  
 9041257434100130 09121

Le compresseur à piston hermétique à basse température Cubigel MPT18LA est utilisé dans les équipements de réfrigération avec des températures de fonctionnement d'évaporation inférieures à -20 °C:

1. Réfrigérateurs
2. Congélateurs
3. Réfrigérées vitrines
4. Chambres frigorifiques pour produits surgelés.

## Caractéristiques du compresseur Cubigel MPT18LA:

- Travailler sur le fréon R404a / R507a
- Application de LBP (Low Dack Pressure)
- Volume du cylindre 18 cm<sup>3</sup>
- Capacité d'huile 450 cm<sup>3</sup>
- Type d'huile ISO VG 32 ESTER
- Courant de démarrage 19 A
- Poids 12,5 kg

## Caractéristiques du moteur du compresseur Cubigel MPT18LA:

- Type de moteur CSR
- Puissance 1/2 CV
- Tension 200-220V 50Hz
- Tension admissible 170-242 V



**cubigel**  
 compressors

**MPT18LA**  
 220-240V-50Hz PH1

**R404A**  
**R507**

THERMALLY PROTECTED

CE

MADE IN SPAIN

9041257434100130

09121

2

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_compresseur-acc-cubigell-electrolux-MPT16LATélécharger  
Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_huayi\_compressor\_mpt18la\_\_r404a\_220\_50\_1Télécharger

---

Compressor, AE4470Z-FZ3C, AE4470Z-FZ,  
Compressor Tecumseh, AE4470Z FZ,  
HBP/CBP, 1/2 HP, ++BIG, R-404a

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 25 June 2024

  
Eaton

AE-3001-F

AE4470Z-FZ

R404A

EPFL  
CE

53 J0116 10 174734 A

FR 93

OUNTRY OF ORIGIN: FRANCE THERMALLY PROTECTED

# Données techniques

- Modèle: **AE4470Z**
- Gaz: **R-404a**
- Température/Pression: **Haute Pression**
- Puissance: **1/2 HP**
- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **12.01 cm<sup>3</sup>**
- Cons.Énergie -10°C: **597 W**
- Cons.Énergie -5°C: **631 W**
- Cons.Énergie 0°C: **663 W**
- Cons.Énergie +5°C: **693 W**
- Cons.Énergie +10°C: **721 W**
- T° De Condensation: **40 °C**
- Capacité Frigorífica -20°C: **637 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica -15°C: **796 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica -10°C: **975 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica -5°C: **1178 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica 0°C: **1408 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica 5°C: **1671 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica 10°C: **1970 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**

  
Eaton

AE-3001-F

AE4470Z-FZ

R404A

EPFL  
CE

53 J0116 10 174734 A

COUNTRY OF ORIGIN: FRANCE

THERMALLY PROTECTED



Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_AE4470Z-FZ3CTélécharger

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_compresseur-unite-hermetique-tecumseh-ae4470zTélécharger

# COMPRESSEUR, EMBRACO, Refroidi à l'eau, NT2212GKV2, 1-1/2 HP, R-404A, CSCR (cscr), Hermétique, Lbp, 208-230 V

Category: compressor

written by mahdi miled | 25 June 2024



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

## Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

### Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

Water-Cooled Condensing Unit 1.5 HP, Low Temp, R404A, 220V

Assembled in USA. Unit Equipped With Embraco Compressor NT2212GKV2

One Year Manufacturer's Warranty On Compressor

# Performance

## Données générales

Type	Hermétique réciprocity
Type de technologie	On-Off (On-Off)
Déplacement	27,8 cm <sup>3</sup>
Refroidissement du compresseur	Fan
Flux d'air de ventilateur	31732495.6 in <sup>3</sup> /h
Dispositif d'expansion	Tube capillaire ou valve d'expansion
Puissance du cheval	1 1/2 ch
Fonctionnement de la pression max condensant	24.71 barre
Max Condensing Pic de pression	27.71 barre
Alimentation	208-230 V 60 Hz 1~
Plage de température d'évaporation	-40°F à 14°F

C  
o  
n  
d  
Nouveau : Article neuf, inutilisé, non ouvert et intact  
dans son emballage d'origine (où l'emballage est ... Lire la suite  
la suite

Modèle NT2212GKV  
Le:

22  
i  
o  
n  
:  
C  
h  
a  
r  
g  
e  
l  
u  
b  
r  
i  
f  
i  
a  
n  
t  
e  
(  
f  
l  
.  
o  
z  
.)  
:  
T  
y  
p  
e  
d  
e  
CSCRM(cscr)  
o  
t  
e  
u  
r  
:  
Capacité (Btu/h): 5,710  
Tension d'alimentation prov 220 V  
nne ment  
:

C  
o  
u  
p  
l  
e  
d  
Couple de départ élevé  
d  
é  
p  
a  
r  
t  
:  
P  
o  
i  
d  
S  
40.34  
(  
l  
b  
)  
:  
T  
y  
p  
e  
d  
e  
c  
o  
m  
Hermétique  
P  
r  
e  
s  
s  
e  
u  
r  
:  
D  
i  
m  
(  
W  
x  
L  
8.8" x 14.4", 10.6"  
H  
)  
+  
/  
-  
5  
%  
:  
F  
r  
é  
q  
u  
e  
n  
c  
e  
(  
H  
z  
)  
:  
60

Phas  
e de  
puis 1 Phase  
sanc  
e :

Capa  
cité Moins de 12 000 BTUH  
:

Réfr  
igér R-404a (R-404a)  
ant:

Npp: **925CD02**

Type  
de test ASHRAE32  
:

A  
p  
p  
l  
i  
c  
a  
t  
i  
o  
n  
:  
C  
h  
e  
1 1/2  
a  
u  
x  
:  
E  
f  
f  
i  
c  
4.86  
a  
c  
i  
t  
é  
:  
N  
o  
m  
b  
r  
e  
d  
e  
c  
o  
m  
p  
r  
e  
s  
s  
e  
u  
r  
s  
:  
T  
e  
n  
208-230 V  
S  
i  
o  
n  
:

Desc  
ript  
ion  
de la Garantie limitée de 1 an  
gara  
ntie  
:

Dépl  
acem  
ent 1.70  
(cu.  
in):

Marq  
ue: **Embraco (Embraco)**

Type  
lubr  
ifia IS022 (en)  
nt:

Upc: **Ne s'applique pas**

Replaces AHA2465ZXB, AWA2460ZXD, RFT42C1E-PFV, AFJ37C1E-CFV, AFJ37C2E-CFV

External Features

Shape Material Diameter (inch)  
Suction Connector Vertical Copper 3/8  
Discharge Connector Vertical Copper 1/4  
Process Connector Vertical Copper 1/4

Oil Cooler:

Base Plate: Universal

Tray Holder: No

Application

Maximum ambient temperature (°F): 109.4

Expansion device: Capillary/ Valve

Cooling: Fan Cooling

Air flow rate:

Mechanical Data

Bore (inch): 1.50

Stroke (inch): 0.48

Electrical Data

Winding Resistance (77°F) – Start: 3.30

Winding Resistance (77°F) – Run: 1.35

Check Point – Condensing Temperature 130 °F

Evaporating Temperature °F	Cooling Capacity +/-5%			Power Consumption +/-5%	Current Consumption +/-5%	Efficiency +/-7%		
	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kcal/Wh)	(W/W)	(Btu/Wh)
-10	1,448	1,684	5,745	1.176	5.79	1.23	1.43	4.88

**H.P.** 1 1/2

**Phase** 1

**Hertz** 60

**Torque** HST

**Discharge Size (In.)** 1/4

**Suction Size (In.)** 3/8

**Compressor Capacity** 5,710

**Refrigerant Type** R404A

**Voltage** 208/230

**Foot Mount** Standard Mount: 4.8 x 8

**BTU LT @ -10°F** 5,710

## This Item Replaces

**Tecumseh** AWA2460ZXD

**Copeland** RS86C1E-PFV



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

## Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

### Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

## Spécifications

<b>Type de produit:</b>	Compresseur	<b>Phase:</b>	1
<b>Capacité (BTU):</b>	5710	<b>Hertz:</b>	60
<b>Puissance du cheval:</b> Ⓢ	1-1/2	<b>Type réfrigérant:</b>	R-404A (R-404A)
<b>Tension:</b> Ⓢ	208v (208v) 230v 208/230v		

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

H.P.	1 1/2
Phase	1
Hertz	60
Torque	HST
Discharge Size (In.)	1/4
Suction Size (In.)	3/8
Compressor Capacity	5,710
Refrigerant Type	R404A
Voltage	208/230
Foot Mount	Standard Mount: 4.8 x 8
BTU LT @ -10°F	5,710

### This Item Replaces

Tecumseh	AWA2460ZXD
Copeland	RS86C1E-PFV

Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_NT2212GKV2Télécharger