

Mbsm.pro, Aspera, Embraco, NT6222GK,
R404A, R449A, R407A, R452A, 3/4 hp++,
MHbp, 1 Hp-, Dis 17.39 cm³

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 30 September 2023



Embraco aspera **NT6222GK**

THERMALLY PROTECTED			200 - 240V ~ 50Hz
7.00RLA	37.0LRA	R 404A	230V ~ 60Hz
POE. OIL 450CC		1 PH	

MADE IN SLOVAKIA NO START WITHOUT STARTING DEVICE

922CN04 KW MA9ACFUB

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Aspera, Embraco, NT6222GK, R404A, R449A, R407A, R452A, 3/4 hp++, MHbp, 1 Hp-, Dis 17.39 cm³

Tecumseh, Compressor, 5/8HP, HMBP – R404A , R448A , R449A, MBP, CAJ9480Z, 230V

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 30 September 2023



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Caractéristiques techniques

- Marque : TECUMSEH UNITÉ HERMÉTIQUE
- Modèle : CAJ9480Z-R
- CYLINDRÉE (CM³) 15,2
- FLUIDER404A , R448A , R449A
- APPLICATIONHMBP
- PLAGÉ D'APPLICATION-25/+15
- PUISSANCE (W) 1159
- PUISSANCE FRIGORIFIQUE (TK+40°C) 15/3350 5/2355 -10/1294 -25/609
- TENSION (V) 240/1/50
- DÉMARRAGECSR
- I.MAX (A) 6,7
- Ø ASPIRATION 1/2
- Ø REFOULEMENT 5/16
- DIMENSIONS (MM) 235x178x280
- Gaz: **R-404a**

- Température/Pression: **Haute Pression**
- Puissance: **5/8 HP**
- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **15.2 cm³**
- Cons.Énergie -25°C: **496 W**
- Cons.Énergie -10°C: **669 W**
- Cons.Énergie -5°C: **718 W**
- Cons.Énergie 0°C: **762 W**
- Cons.Énergie +5°C: **798 W**
- Cons.Énergie +10°C: **828 W**
- T° De Condensation: **40 °C**
- Capacité Frigorifique -25°C: **524 Kcal/h**
- Capacité Frigorifique -20°C: **692 Kcal/h**
- Capacité Frigorifique -15°C: **887 Kcal/h**
- Capacité Frigorifique -10°C: **1113 Kcal/h**
- Capacité Frigorifique -5°C: **1374 Kcal/h**
- Capacité Frigorifique 0°C: **1677 Kcal/h**
- Capacité Frigorifique 5°C: **2025 Kcal/h**
- Capacité Frigorifique 10°C: **2425 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**

Compresseur L'unité Hermetique – Tecumseh CAJ9480Z – R404A, R449A, R407A, R452A
220 – 240V 1~ 50 Hz

Cylindrée = 15.2 CM³

APPLICATIONS = HBP / MHBP

Moteur type: CSR





Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO





● ○ REDMI NOTE 9 PRO
∞ AI QUAD CAMERA

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



● ○ REDMI NOTE 9 PRO
∞ AI QUAD CAMERA

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



● ○ REDMI NOTE 9 PRO
∞ AI QUAD CAMERA

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_caj9480Z_2494-speceTélécharger

Compresseur AJ = Le produit de référence associant silence, fiabilité et

efficacité du froid commercial.

Product Code	Model Number	Compressor Horsepower	Compressor Displacement	Cooling Oil Charge
	CAJ9480Z-FZ	5/8 HP	15.2 cm ³ /rev	Fan 475 ml
	CAJ9510Z-FZ	1 HP	18.3 cm ³ /rev	Fan 475 ml
	CAJ9513Z-FZ	1 1/8 HP	24.2 cm ³ /rev	Fan 475 ml
	CAJ4517Z-FZ	1.25 HP	25.95 cm ³ /rev	Fan 475 ml
	TAJ4517Z-TZ	1.25 HP	25.95 cm ³ /rev	Fan 475 ml
	CAJ4519Z-FZ	1.5 HP	34.45 cm ³ /rev	Fan 475 ml
	TAJ4519Z-TZ	1.5 HP	34.45 cm ³ /rev	Fan 475 ml

Compressor coolant ,
104L2123, Compresseur Danfoss SC18CL –
R404A, R449A, R407A,
R452A, R404a/R507, SC18CL, 220-240V
50Hz, LBP/MBP, 5/8HP , CSR, LRA 20A,
3.25A , 715W, 210*85 freezer

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 30 September 2023



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compressor coolant , 104L2123,Compresseur Danfoss SC18CL – R404A, R449A, R407A, R452A,R404a/R507, SC18CL, 220-240V 50Hz, LBP/MBP, 5/8HP , CSR,LRA 20A, 3.25A , 715W