# JIAXIPERA, Compresseur, réfrigérateur , INDESIT, COMPRESSEUR INDESIT, N1112Y, 140W, 1/5HP, R600, REFRIGERATEUR INDESIT RA 27 IX , RA 27, 230 L, Dimensions: 55x140x60

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 21 December 2020

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Refrigeration R600A Jiaxipera Domestic Refrigerator Commercial Compressor

supply refrigeration parts refrigerator compressor
fridge compressor, refrigerator compressor, freezer compressor,refrigeration compressor.

| Compressor Model | Displ. (cm3) | Cooling Type | Motor Type | Vol./Fre. / (V~/Hz) | Capacity(W) | | | COP (W/W) | | | Capacitor (μF) | Certifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASHRAE (-23.3°C) | CECOMAF (-25°C) | SWP (-28/40°C) | ASHRAE (-23.3°C) | CECOMAF (-25°C) | SWP (-28/40°C) | | |
| N1080Y | 5.5 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 95 | 71 | / | 1.40 | 1.09 | / | / | VDE,CCC |
| N1090Y | 6.0 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 100 | 75 | / | 1.40 | 1.09 | / | / | VDE,CCC |
| N1110Y | 6.7 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 114 | 86 | / | 1.40 | 1.09 | / | / | VDE,CCC |
| N1111Y | 7.2 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 130 | 98 | / | 1.40 | 1.09 | / | / | VDE,CCC |
| N1112Y | 8.1 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 140 | 105 | / | 1.40 | 1.09 | / | / | VDE,CCC |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1113Y | 8.9 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 154 | 114 | / | 1.40 | 1.09 | / | / | VDE,CCC |
| N1114Y | 9.6 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 168 | 126 | / | 1.42 | 1.11 | / | / | VDE,CCC |
| NT1112Y | 8.10 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 140 | 105 | / | 1.56 | 1.22 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NT1113Y | 8.9 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 154 | 116 | / | 1.56 | 1.22 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NT1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 170 | 128 | / | 1.56 | 1.22 | / | 4.0/4.5 | VDE,CCC |
| NT1117Y | 11.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 198 | 149 | / | 1.56 | 1.22 | / | 4.0 | CCC |
| NU1080Y | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 95 | 71 | / | 1.55 | 1.21 | / | 3.0 | VDE,CCC |
| NU1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 102 | 77 | / | 1.58 | 1.23 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NU1110Y | 6.70 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 115 | 86 | / | 1.58 | 1.23 | / | 4.0 | VDE,CCC |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU1111Y | 7.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 130 | 98 | / | 1.62 | 1.26 | / | 3.5/4.0 | VDE,CCC |
| NU1112Y | 8.10 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 140 | 105 | / | 1.62 | 1.26 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NU1113Y | 8.9 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 154 | 116 | / | 1.62 | 1.26 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NU1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 170 | 128 | / | 1.62 | 1.26 | / | 4.0/4.5 | VDE,CCC |
| NU1116Y | 10.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 140 | / | 1.60 | 1.25 | / | 4.5 | VDE,CCC |
| NU1112GY | 8.10 | ST | RSIR/RSCR | 220-240~/50 | 140 | 105 | / | 1.54/1.62 | 1.20/1.26 | / | 3.5/4.0 | VDE,CCC |
| NU1113GY | 8.90 | ST | RSIR/RSCR | 220-240~/50 | 154 | 116 | / | 1.54/1.62 | 1.20/1.26 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NS1060Y | 4.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 65 | 49 | / | 1.60 | 1.25 | / | 2.0 | VDE,CCC |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS1060Y | 4.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 65 | 49 | / | 1.60 | 1.25 | / | 2.0 | VDE,CCC |
| NS1080Y | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 95 | 71 | / | 1.62 | 1.26 | / | 3.0 | VDE,CCC |
| NS1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 105 | 79 | / | 1.66 | 1.29 | / | 2.0/3.0 | VDE,CCC |
| NS1110Y | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 116 | 87 | / | 1.66 | 1.29 | / | 3.0/4.0 | VDE,CCC |
| NS1111Y | 7.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 130 | 98 | / | 1.66 | 1.29 | / | 3.5/4.0 | VDE,CCC |
| NS1112Y | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 142 | 107 | / | 1.68 | 1.31 | / | 3.5/4.0 | VDE,CCC |
| NS1113Y | 8.9 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 155 | 116 | / | 1.68 | 1.31 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NS1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 172 | 129 | / | 1.68 | 1.31 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NS1116Y | 10.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 140 | / | 1.68 | 1.31 | / | 4.0/5.0 | VDE,CCC |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS1117Y | 11.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 198 | 149 | / | 1.68 | 1.31 | / | 4.0 | CCC |
| NC1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 105 | 79 | / | 1.73 | 1.35 | / | 2.5 | VDE,CCC |
| NC1110Y | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 116 | 87 | / | 1.75 | 1.37 | / | 3.0/4.0 | VDE,CCC |
| NC1111Y | 7.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 128 | 96 | / | 1.75 | 1.37 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NC1112Y | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 142 | 107 | / | 1.75 | 1.37 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NC1113Y | 8.9 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 155 | 116 | / | 1.75 | 1.37 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NC1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 172 | 129 | / | 1.75 | 1.37 | / | 3.0/4.0 | VDE,CCC |
| NC1116Y | 10.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 140 | / | 1.75 | 1.37 | / | 3.0 | VDE,CCC |
| NX1080Y | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 96 | 72 | / | 1.83 | 1.43 | / | 2.0 | VDE,CCC |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 108 | 81 | / | 1.83 | 1.43 | / | 2.5 | VDE,CCC |
| NX1110Y | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 117 | 88 | / | 1.83 | 1.43 | / | 2.5 | VDE,CCC |
| NX1111Y | 7.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 130 | 98 | / | 1.83 | 1.43 | / | 3.0 | VDE,CCC |
| NX1112Y | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 145 | 109 | / | 1.83 | 1.43 | / | 3.0 | VDE,CCC |
| NX1113Y | 8.9 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 155 | 116 | / | 1.83 | 1.43 | / | 2.5 | VDE,CCC |
| NX1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 172 | 129 | / | 1.83 | 1.43 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NB1080Y | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 96 | 72 | 84 | 1.88 | 1.47 | 2.02 | 2.0 | VDE,CCC |
| NB1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 108 | 81 | 95 | 1.88 | 1.47 | 2.02 | 2.5 | VDE,CCC |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 108 | 81 | 95 | 1.88 | 1.47 | 2.02 | 2.5 | VDE,CCC |
| NB1110Y | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 117 | 88 | 105 | 1.90 | 1.48 | 2.02 | 2.5 | VDE,CCC |
| NB1111Y | 7.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 130 | 98 | 114 | 1.90 | 1.48 | 2.02 | 3.0 | VDE,CCC |
| NB1112Y | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 145 | 109 | 127 | 1.90 | 1.48 | 2.02 | 3.0 | VDE,CCC |
| NB1113Y | 8.9 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 155 | 116 | 136 | 1.90 | 1.48 | 2.02 | 2.5 | VDE,CCC |
| NB1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 172 | 129 | 151 | 1.90 | 1.48 | 2.02 | 4.0 | VDE,CCC |
| NB1116Y | 10.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 140 | 163 | 1.90 | 1.48 | 2.02 | 4.0 | VDE,CCC |
| NE1080Y | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 96 | 72 | 84 | 1.93 | 1.51 | 2.04 | 2.0 | CCC |
| NE1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 108 | 81 | 95 | 1.93 | 1.51 | 2.04 | 2.5 | |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 172 | 129 | 151 | 1.90 | 1.48 | 2.02 | 4.0 | VDE,CCC |
| NB1116Y | 10.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 140 | 163 | 1.90 | 1.48 | 2.02 | 4.0 | VDE,CCC |
| NE1080Y | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 96 | 72 | 84 | 1.93 | 1.51 | 2.04 | 2.0 | CCC |
| NE1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 108 | 81 | 95 | 1.93 | 1.51 | 2.04 | 2.5 | |
| NE1110Y | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 117 | 88 | 105 | 1.95 | 1.52 | 2.04 | 2.5 | CCC |
| NE1111Y | 7.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 130 | 98 | 114 | 1.95 | 1.52 | 2.04 | 3.0 | CCC |
| NE1112Y | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 145 | 109 | 127 | 1.95 | 1.52 | 2.04 | 3.0 | CCC |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

# Présentation du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

## À retenir du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

- Réfrigérateur / Congélateur 2 portes (armoire) en pose libre
- Circulation du froid : à air statique
- Volume net total : 227 L (Réfrigérateur : 184 L / Congélateur : 43 L)
- Classe énergie : **A**

## Introduction du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Désignation :
**INDESIT RA 27 IX (FR)** (RA27IX)
Voir les réfrigérateurs INDESIT
Date de sortie (approx.) :
Courant 2006

## Informations générales du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Type :
**Réfrigérateur avec congélateur / 2 portes** (congélateur en haut)
Forme :
**Armoire** (hauteur supérieure à 85 cm)

Pose :
**Libre** (l’appareil peut être disposé n’importe où*).
Évacuation de la chaleur par l’arrière et le haut.
* Note : Il faudra tout de même respecter des petites distances de sécurité avec les meubles, les murs et la partie haute pour que l’air chaud s’évacue correctement.
Volume net total :
**227** L
Circulation de l’air :
Pour le réfrigérateur :
• Méthode par **Air Statique** (circulation naturelle, humidité constante)
• Dégivrage **automatique** (pas d’intervention nécessaire de votre part)
Pour le congélateur :
• Méthode par **Air Statique** (circulation naturelle, humidité constante)
• Dégivrage manuel
Circuit de froid :
Système présent :
• Méthode par **Compression** (compresseur mécanique à l’origine de la création du froid et du bruit)
• L’appareil utilise un seul circuit de création de froid avec un compresseur et un évaporateur

# Informations spécifiques sur la zone principale du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Volume réfrigérateur :
**184** L
Refroidissement :
Système général **statique**, avec dégivrage automatique.
A propos des clayettes :
3 clayettes* fournies dans le réfrigérateur :
• Une ou plusieurs sont déplaçables et/ou retirables
• Toutes sont en verre
* Note : la séparation entre la zone fraîcheur et le frigo est parfois considérée comme une clayette, parfois non.
A propos des balconnets :
4 balconnets présents :
• Finition “Blancs”
• Ils sont déplaçables
• Tous occupent toute la largeur
Complément d’informations :
Un balconnet porte-bouteilles

# Informations spécifiques sur la zone fraîcheur du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

A propos des bacs fraîcheurs :

1 bac présent
Taille : large
Type de bac : 1 bac avec zone humide pour les fruits et légumes

# Informations spécifiques sur la partie congélateur du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Volume net congélateur :
**43** L
Congélateur / Étoiles :
**4 étoiles** (froid inférieur à -18 °C)
Pouvoir de congélation :
**2.5** kg / 24h
Refroidissement congélateur :
Système général **statique** (dégivrage manuel)
A propos des clayettes :
1 clayette présente
Autres informations congélateur :
Clayette fil
Un compartiment de congélation

# Informations sur les équipements du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Portes/Tiroirs :
**2 portes** et réversibles
Charnières à droite
Poignées intégrées
Panneau de contrôles :
Contrôle de la zone ‘Réfrigérateur’ à l’intérieur (thermostat)
Thermostat réglable
Autres équipements :
Pieds réglables
Indicateur de température partie réfrigérateur

# Consommations et performances énergétiques du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Coût annuel :
**44.4 €** (approximatif)
Classe énergie :
**A**
Consommation électrique :

• Sur 24h :
**0,77** kWh / 24h
• Annuelle :
**281** kWh / an
Classes climatiques :

N-ST (de 16°C à 38°C)
Autonomie en cas de panne :
14 heures
Informations électriques :
220-240 V

# Couleurs et Design du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Couleurs :
Inox

# Dimensions et poids du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Dimensions déballé :
1390 x 550 x 600 mm (HxLxP)
Poids déballé :
47 kg
Dimensions emballé :
1425 x 600 x 645 mm (HxLxP)
Poids emballé :
48.9 kg

# Informations diverses du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Accessoires fournis :
Un casier à œufs
Un bac à glaçons classique
Cordon électrique et prise
Référence (EAN et/ou UPC) :
40192 (3007842401924)
Autres Dénominations :
Indesit RA27IXFR, Indesit RA 27IXFR, Indesit RA27 IXFR, Indesit RA27IX FR, Indesit RA 27 IXFR, Indesit RA 27IX FR, Indesit RA27 IX FR

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Réfrigérateur combiné Indesit RA 27, acier inoxydable, en excellent état, rénové par un mécanicien.

---

- **Dimensions:** 55x140x60
- **capacité nette:** 230 litres
- **cote énergétique:** A +
- **Garantie:** 3 mois

Livraison à domicile à prix réduit à Budapest et dans le comté de Pest. Votre ancienne machine à laver usagée sera incluse ou expédiée gratuitement, selon l'état!

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO