

www.mbsm.pro , Contrôleur de température numérique / thermoélectrique / pour système frigorifique ou couveuse ,STC-200+ , STC-1000+

written by mahdi miled | 5 March 2017

Le contrôleur de température de STC-200+ est conçu avec l'arrangement séparé de menu d'utilisateur et de menu d'administrateur. Les options incluses dans cette unité sont alarmantes, chauffage, et modules de frigorification. Ce cooller de la température est applicable à tous les types d'entreposage au froid qui exige la température accrue. Il est également approprié au réfrigérateur de l'eau et à la machine de fruits de mer.

mbsmdotpro-regulateur (0).jpg (15 KB)





mbsmdotpro-regulateur (1).png (480 KB)



mbsmdotpro-regulateur (1).png (480 KB)

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

mbsmdotpro-regulateur (1).png (480 KB)



mbsmdotpro-regulateur (2).jpg (58 KB)



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

mbsmdotpro-regulateur (2).jpg (36 KB)



mbsmdotpro-regulateur (3).jpg (32 KB)

Setting item	Parameter setting range	Default	Code
Temperature differential setting	1℃~15℃	3℃	F0
Compressor delay time	0~9Minute	3Minutes	F1
Temp. lower limit setting	-40℃~set temperature	-20℃	F2
Temp. upper limit setting	Set temperature~70℃	20℃	F3
Mode optional	1: refrigeration 2:heating 3: alarm	1	F4

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

mbsmdotpro-regulateur (3).jpg (22 KB)

Parameter setting r
ng 1℃~15℃
0~9Minute
-40℃~set tempera
Set temperature~7
1: refrigeration 2:heating
-5℃~+5℃

Parameter setting r
ng 1℃~15℃
0~9Minute
-40℃~set tempera
Set temperature~7
1: refrigeration 2:heating
-5℃~+5℃

mbsmdotpro-regulateur (4).jpg (15 KB)



mbsmdotpro-regulateur (4).jpg (15 KB)



mbsmdotpro-regulateur (5).jpg (124 KB)



mbsmdotpro-regulateur (5).jpg (126 KB)

