

Mbsm.pro, Compressor, 600a, SÉRIE T, LBP, Jiaxipera, TG 1116 Y , 1/5hp, TG 1112 Y, 1/6 hp

Category: compressor

written by Jamila | 31 January 2023



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

FICHE TECHNIQUE DU COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE R600a SÉRIE T (LBP)

compresseur	Afficheur	Moteur	Vol./Fré.	??? Capacité de refroidissement			DÉCHETS				????
Modèle		Taper		ASHRAE			CECOMAF		ASHRAE	CECOMAF	Condensateur de fonctionnement
????	????	????	?? / ??	0	BTU/heure	kcal	0	W/W	BTU/Wh	W/W	(µF)
	(cm 3)		(V~/Hz)								
T1090Y	6.0	RSIR	220~240/50 cent	341	86	75	1.42	4,85	1.11		—
T1110Y	6.7	RSIR	220~240/50 115	392	99	86	1,45	4,95	1.13		—
T1111Y	7.2	RSIR	220~240/51 126	430	108	95	1.4	4,78	1.09		—
T1112Y	8.1	RSIR	220~240/50 140	478	120	105	1.42	4,85	1.11		—
T1113Y	8.9	RSIR	220~240/50 152	519	131	114	1.42	4,85	1.11		—
T1114Y	9.6	RSIR	220~240/50 168	573	144	126	1.42	4,85	1.11		—
T1116Y	10.5	RSIR	220~240/50 184	628	158	138	1.4	4,78	1.09		—
TT1110GY	6.7	RSIR	220~240/50 114	389	98	85,5	1,55	5.29	1.21		—
		RSCR					1.62	5.53	1.26		2.0
TT1111Y	7.2	RSIR	220~240/50 126	430	108	95	1,55	5.29	1.21		—
TT1112GY	8.1	RSIR	220~240/50 140	478	120	105	1.52	5.19	1.19		—
		RSCR					1,60	5.46	1.25		4.0
TT1113GY	8.9	RSIR	220~240/50 155	529	133	116,25	1,55	5.29	1.21		—
		RSCR					1.62	5.53	1.26		4.0

TT1114GY	9.6	RSIR RSCR	220~240/50 168	573	144	126	1.52 1,60	5.19 5.46	1.19 1.25	— 4.0
TT1117GY	11.3	RSIR RSCR	220~240/50 198	676	170	148,5	1.52 1,60	5.19 5.46	1.19 1.25	— 4.0
TU1080Y	5.5	RSCR	220~240/50 92	314	79	69	1,58	5.39	1.23	3.0
TU1090Y	6.0	RSCR	220~240/50 102	348	88	77	1,60	5.46	1.25	3.0
TU1110Y	6.7	RSCR	220~240/50 115	392	99	86	1,60	5.46	1.25	3.0
TU1111Y	7.2	RSCR	220~240/50 126	430	108	95	1,60	5.46	1.25	4.0
TU1112Y	8.1	RSCR	220~240/50 140	478	120	105	1.62	5.53	1.26	4.0
TU1113Y	8.9	RSCR	220~240/50 152	519	131	114	1.62	5.53	1.26	4.0
TU1114Y	9.6	RSCR	220~240/50 168	573	144	126	1.62	5.53	1.26	4.0
TG1080Y	5.5	RSCR	220~240/50 92	314	79	69	1,65	5.63	1.29	3.0
TG1090Y	6.0	RSCR	220~240/50 102	348	88	77	1,66	5.66	1.29	3.0
TG1110Y	6.7	RSCR	220~240/50 115	392	99	86	1,66	5.66	1.29	3.0
TG1111Y	7.2	RSCR	220~240/50 126	430	108	95	1,66	5.66	1.29	3.0
TG1112Y	8.1	RSCR	220~240/50 140	478	120	105	1,68	5.73	1.31	3.5
TG1113Y	8.9	RSCR	220~240/50 152	519	131	114	1,68	5.73	1.31	4.0
TG1114Y	9.6	RSCR	220~240/50 168	573	144	126	1,68	5.73	1.31	4.0
TG1116Y	10.5	RSCR	220~240/50 184	628	158	138	1,68	5.73	1.31	4.0
TG1117Y	11.3	RSCR	220~240/50 196	669	169	147	1,68	5.73	1.31	4.0
TH1080Y	5.5	RSCR	220~240/50 92	314	79	69	1,73	5,90	1,35	2.0
TH1090Y	6.0	RSCR	220~240/50 102	348	88	77	1,75	5,97	1.37	2.0
TH1110Y	6.7	RSCR	220~240/50 115	392	99	86	1,75	5,97	1.37	3.0
TH1111Y	7.2	RSCR	220~240/50 126	430	108	95	1,75	5,97	1.37	3.0
TH1112Y	8.1	RSCR	220~240/50 140	478	120	105	1,75	5,97	1.37	3.0
TH1113Y	8.9	RSCR	220~240/50 152	519	131	114	1,75	5,97	1.37	3.0
TH1114Y	9.6	RSCR	220~240/50 168	573	144	126	1,75	5,97	1.37	4.0
TH1116Y	10.5	RSCR	220~240/50 184	628	158	138	1,75	5,97	1.37	4.0
TX1070Y	5.0	RSCR	220~240/50 82	280	71	62	1,80	6.14	1.40	2.0
TX1080Y	5.5	RSCR	220~240/50 92	314	79	69	1,80	6.14	1.40	2.0
TX1090Y	6.0	RSCR	220~240/50 102	348	88	77	1,80	6.14	1.40	2.0
TX1110Y	6.7	RSCR	220~240/50 115	392	99	86	1,80	6.14	1.40	2.5
TX1111Y	7.2	RSCR	220~240/50 126	430	108	95	1,80	6.14	1.40	3.0
TX1112Y	8.1	RSCR	220~240/50 140	478	120	105	1,80	6.14	1.40	3.0
TX1113Y	8.9	RSCR	220~240/50 152	519	131	114	1,80	6.14	1.40	3.0
TX1114Y	9.6	RSCR	220~240/50 168	573	144	126	1,80	6.14	1.40	3.5
TB1080Y	5.5	RSCR (ePTC)	220~240/50 92	314	79	69	1,86	6.35	1,45	2.0
TB1090Y	6.0	RSCR (ePTC)	220~240/50 102	348	88	77	1,86	6.35	1,45	2.0
TB1110Y	6.7	RSCR (ePTC)	220~240/50 115	392	99	86	1,86	6.35	1,45	2.5
TB1111Y	7.2	RSCR (ePTC)	220~240/50 126	430	108	95	1,88	6.41	1,47	3.0
TB1112Y	8.1	RSCR (ePTC)	220~240/50 145	495	125	109	1,88	6.41	1,47	3.0
TB1113Y	8.9	RSCR (ePTC)	220~240/50 155	529	133	116	1,88	6.41	1,47	3.5
TB1114Y	9.6	RSCR (ePTC)	220~240/50 168	573	144	126	1,88	6.41	1,47	3.5
TE1070Y	5.0	RSCR (ePTC)	220~240/50 82	280	71	62	1,93	6,59	1.51	2.0
TE1080Y	5.5	RSCR (ePTC)	220~240/50 92	314	79	69	1,93	6,59	1.51	2.0
TE1090Y	6.0	RSCR (ePTC)	220~240/50 102	348	88	77	1,93	6,59	1.51	2.0
TE1110Y	6.7	RSCR (ePTC)	220~240/50 115	392	99	86	1,93	6,59	1.51	2.0
TE1111Y	7.2	RSCR (ePTC)	220~240/50 126	430	108	95	1,93	6,59	1.51	2.0
TE1112Y	8.1	RSCR (ePTC)	220~240/50 140	478	120	105	1,93	6,59	1.51	3.0
TE1114Y	9.6	RSCR (ePTC)	220~240/50 168	573	144	126	1,93	6,59	1.51	4.0

Jiaxipera Compresseur TG 1116 Y

Modèle de compresseur :	TG 1116 Y
Type de moteur :	1 PHASE – RSCR
Nombre de Palettes :	90 PIÈCES
Marque :	JIAXIPERA
Lieu de fabrication :	CHINOIS
Type de compresseur :	PISTON HERMÉTIQUE
Capacité de refroidissement (watts) :	184
Diamètre du piston (cm ³ /tour) :	10.5
Code nomenclature :	–
Fourniture électrique :	200-240V
Régime de travail :	PSL (-23.3°C / +54.4°C)
Gaz réfrigérant :	R600A
Puissance du compresseur (Hp):	1/5
Fréquence (Hz):	50



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_TG1116YTélécharger](#)