



GD / GL / GP / GX / GS

Compressori Ermetici R134a H/MBP. Cubigel

Note:

 T_c = 55°C = Temperatura di condensazione.

 T_a = 32°C = Temperatura ambiente, 27K surriscaldamento gas aspirato

1) C = Tubo capillare; V = Valvola di espansione termostatica.

2) modello 200-220/230-1-50/60HZ

R134a : H/MBP 220/240-1-50

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				+10	+5	-15	-25						
1/14	GD24MB-C	CSIR	C/V	212	174	64	-	2,44	149,5	1/4"	3/16"	AAAC1040A	
1/10	GD30MB-A	RSIR	C	282	233	88	49	3,00	157,5	1/4"	3/16"	-	
1/10	GD30MB-B	RSIR	C	282	233	88	49	3,00	157,5	1/4"	3/16"	AAAC1130A	
1/10	GD30MB-C	CSIR	C/V	282	233	88	49	3,00	157,5	1/4"	3/16"	-	
1/10	GD30MB-D	CSIR	C/V	282	233	88	49	3,00	157,5	1/4"	3/16"	AAAC1160A	
1/10	GD36MB-A	RSIR	C	318	261	96	53	3,62	162,5	1/4"	3/16"	-	
1/10	GD36MB-B	RSIR	C	318	261	96	53	3,62	162,5	1/4"	3/16"	AAAC1270A	
1/10	GD36MB-C	CSIR	C/V	318	261	96	53	3,62	162,5	1/4"	3/16"	-	
1/10	GD36MB-D	CSIR	C/V	318	261	96	53	3,62	162,5	1/4"	3/16"	AAAC1300A	
1/8	GD40MB-A	RSIR	C	363	301	117	64	4,05	162,5	1/4"	3/16"	-	
1/8	GD40MB-B	RSIR	C	363	301	117	64	4,05	162,5	1/4"	3/16"	AAAC1390A	
1/8	GD40MB-C	CSIR	C	363	301	117	64	4,05	162,5	1/4"	3/16"	-	
1/8	GD40MB-D	CSIR	C	363	301	117	64	4,05	162,5	1/4"	3/16"	AAAC1410A	
1/9	GL35TG	CSIR	C/V	328	272	107	57	3,68	175	1/4"	3/16"	-	2)
1/8	GL40TG	CSIR	C/V	362	302	119	64	4,04	175	1/4"	3/16"	AAAC2025A	2)
1/6	GL45PB	RSIR	C	413	342	134	76	4,50	175	1/4"	3/16"	AAAC2100A	
1/6	GL45TB	RSIR	C/V	413	342	134	76	4,50	175	1/4"	3/16"	AAAC2110A	
1/6	GL45TG	CSIR	C/V	413	342	134	76	4,5	175	1/4"	3/16"	AAAC2120A	2)
1/5	GL60PB	RSIR	C	528	437	170	95	5,67	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2320A	
1/5	GL60TB	CSIR	C/V	528	437	170	95	5,67	175	1/4"	3/16"	AAAC2335A	
1/5	GL60TG	CSIR	C/V	528	437	170	95	5,67	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2350A	2)
1/5	GL80TB	CSIR	C/V	668	554	212	111	7,57	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2570A	
1/5	GL80PB	RSIR	C	668	554	212	111	7,57	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2560A	
1/5	GL80TG	CSIR	C/V	668	554	212	111	7,57	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2585A	2)
1/4	GL90PB	RSIR	C	796	661	259	143	8,85	198	1/4"	3/16"	AAAC2745A	
1/4	GL90TB	CSIR	C/V	796	661	259	143	8,85	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2760A	
1/4	GL90TG	CSIR	C/V	796	661	259	143	8,85	198	1/4"	3/16"	AAAC2775A	2)
3/8	GP12PB	RSIR	C	1077	893	338	169	12,00	198	5/16"	1/4"	AAAC3110A	
3/8	GP12TB	CSIR	C/V	1077	893	338	169	12,05	198	5/16"	1/4"	AAAC3140A	
3/8	GP12TG	CSIR	C/V	1077	893	338	169	12	198,1	5/16"	1/4"	AAAC3160A	2)
3/8	GP14PB	RSIR	C	1209	999	373	191	14,00	210,5	5/16"	1/4"	AAAC3430A	
3/8	GP14TB	CSIR	C/V	1209	999	373	191	14,00	210,5	5/16"	1/4"	AAAC3450A	
3/8	GP14TG	CSIR	C/V	1209	999	373	191	14	210,5	5/16"	1/4"	AAAC3470A	2)
3/8	GP16TB	CSIR	C/V	1452	1205	476	-	16,15	210,5	5/16"	1/4"	AAAC3670A	
1/2	GX18TB	CSIR	C/V	1674	1390	539	286	18,40	215	5/16"	1/4"	AAAC4080A	
1/2	GX18TG	CSIR	C/V	1674	1390	539	286	18,4	215	5/16"	1/4"	AAAC4120A	2)
5/8	GX21TB	CSIR	C/V	1867	1550	603	323	20,70	221	5/16"	1/4"	AAAC4250A	
5/8	GX23TB	CSIR	C/V	2083	1730	678	368	23,20	221	5/16"	1/4"	AAAC4360A	
5/8	GX23TG	CSIR	C/V	2083	1730	678	368	23,2	221	5/16"	1/4"	AAAC4370A	2)
3/4	GS26TB	CSIR	C/V	2515	2071	703	265	25,93	265	1/2"	5/16"	AAAC6100S	
7/8	GS30TB	CSR	C/V	3020	2452	786	318	29,95	267	1/2"	5/16"	AAAC6240A	
7/8	GS30TG	CSR	C/V	3020	2452	786	318	29,95	276	1/2"	5/16"	AAAC6245A	2)
1	GS34TB-B	CSR	C/V	3422	2852	1068	476	34,42	276	1/2"	5/16"	AAAC6350A	

R134a : H/MBP 220/240-1-50 NUOVA SERIE ALTA EFFICIENZA

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1) Watt. Te=(°C)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				+10	+5	-15	-25						
1/5	GLY60RA-A	CSIR	C/V	586	468	191	106	5,98	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/5	GLY60RA-B	CSR	C/V	586	486	191	106	5,98	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/5	GLY80RA-A	CSIR	C/V	819	681	275	159	8,1	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/5	GLY80RA-B	CSR	C/V	819	681	275	159	8,1	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/4	GLY90RA-A	CSIR	C/V	901	748	298	169	9,09	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/4	GLY90RA-B	CSR	C/V	901	748	298	169	9,09	185,6	1/4"	3/16"	-	
3/8	GPY12RA-A	CSIR	C/V	1192	993	401	228	12,1	210,5	5/16"	1/4"	-	
3/8	GPY12RA-B	CSR	C/V	1192	993	401	228	12,1	210,5	5/16"	1/4"	-	
3/8	GPY14RA-A	CSIR	C/V	1386	1161	492	296	14,32	210,5	5/16"	1/4"	-	
3/8	GPY14RA-B	CSR	C/V	1386	1161	492	296	14,32	210,5	5/16"	1/4"	-	
3/8	GPY16RA-A	CSIR	C/V	1490	1248	512	287	16,15	210,5	5/16"	1/4"	-	
3/8	GPY16RA-B	CSR	C/V	1490	1248	512	287	16,15	210,5	5/16"	1/4"	-	

R134a : H/MBP 400/440-3-50

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1) Watt. Te=(°C)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				+10	+5	-15	-25						
3/4	GS26T3	3PHASE	C/V	5215	2071	703	265	25,93	276	1/2"	5/16"	AAAC6120A	

1



GD / GL / GP / GX

Compressori Ermetici R134a LBP

Note:

Tc = 55°C = Temperatura di condensazione.

Ta = 32°C = Temperatura ambiente, 57K surriscaldamento gas aspirato

1) C = Tubo capillare; V = Valvola di espansione termostatica.

R134a : LBP 220/240-1-50

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1) Watt. Te=(°C)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				-10	-25	-30	-35						
1/20	GD24AA	RSIR	C	85	34	22	12	2,42	149,5	1/4"	3/16"	AAAC1010A	
1/12	GD30AA	RSIR	C	117	52	36	23	3,08	157,5	1/4"	3/16"	AAAC1090A	
1/12	GD36AA	RSIR	C	136	61	43	28	3,62	157,5	1/4"	3/16"	AAAC1220A	
1/10	GD40AA	RSIR	C	155	70	50	34	4,03	162,5	1/4"	3/16"	AAAC1350A	
1/8	GL45AA	RSIR	C	184	81	57	37	4,55	175	1/4"	3/16"	AAAC2075A	
1/8	GL45AAb	CSIR	C/V	184	81	57	37	4,55	175	1/4"	3/16"	-	
1/7	GL50AA	RSIR	C	205	91	63	42	5,12	175	1/4"	3/16"	AAAC2210A	
1/6	GL60AA	RSIR	C	239	107	75	50	5,99	175	1/4"	3/16"	AAAC2280A	
1/6	GL60AAb	CSIR	C/V	239	107	75	50	5,99	175	1/4"	3/16"	-	
1/5	GL70AA	RSIR	C	268	121	86	58	6,65	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2435A	
1/5	GL75AA	RSIR	C	296	132	95	68	6,65	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/5	GL80AA	RSIR	C	326	144	102	68	8,10	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2520A	
1/5	GL80AAb	CSIR	C/V	326	144	102	68	8,10	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/4	GL90AA	RSIR	C	351	165	119	82	9,08	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2700A	
1/4	GL90AAb	CSIR	C/V	351	165	119	82	9,08	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/4	GL99AAa	RSIR	C	377	175	125	83	9,93	198	1/4"	3/16"	AAAC2865A	
1/4	GL99AAb	CSIR	C/V	377	175	125	83	9,93	198	1/4"	3/16"	-	
1/3	GP12AB	RSIR	C	424	190	132	83	12,00	198,1	5/16"	1/4"	-	
1/3	GP12BB	RSIR	C	424	190	132	83	12,00	198,1	5/16"	1/4"	-	
1/3	GP12CB	RSIR	C	424	190	132	83	12,00	198,1	5/16"	1/4"	AAAC3090A	
1/3	GP12FB	CSIR	C/V	424	190	132	83	12,00	198,1	5/16"	1/4"	AAAC3100A	
3/8	GP14BB	RSIR	C	509	228	158	99	14,00	198,1	5/16"	1/4"	-	
3/8	GP14CB	RSIR	C	509	228	158	99	14,00	198,1	5/16"	1/4"	AAAC3370A	
3/8	GP14EB	CSIR	C/V	509	228	158	99	14,00	198,1	5/16"	1/4"	-	
3/8	GP14FB	RSIR	C/V	509	228	158	99	14,00	198,1	5/16"	1/4"	AAAC3400A	
3/8	GP16BB	RSIR	C	585	266	182	109	16,14	210,5	5/16"	1/4"	-	
3/8	GP16CB	RSIR	C	585	266	182	109	16,14	210,5	5/16"	1/4"	AAAC3630A	
3/8	GP16FB	CSIR	C/V	585	266	182	109	16,14	210,5	5/16"	1/4"	AAAC3640A	
3/7	GX18FB	CSIR	C/V	660	291	199	123	18,40	215	5/16"	1/4"	AAAC4080A	
2/3	GX21FB	CSIR	C/V	778	351	243	151	20,72	215	3/8"	1/4"	AAAC4220A	

R134a : LBP 220/240-1-50 NUOVA SERIE ALTA EFFICIENZA

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1) Watt. Te=(°C)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				-10	-25	-30	-35						
1/10	GLY35AA-A	RSIR	C	151	66	47	33	3,68	175	1/4"	3/16"	-	
1/10	GLY35AA-B	RSCR	C	153	67	47	32	3,68	175	1/4"	3/16"	-	
1/9	GLY40AA-A	RSIR	C	169	75	53	35	4,02	175	1/4"	3/16"	-	
1/9	GLY40AA-B	RSCR	C	171	76	54	36	4,02	175	1/4"	3/16"	-	
1/8	GLY45AA-A	RSIR	C	192	89	65	47	4,56	175	1/4"	3/16"	-	
1/8	GLY45AA-B	RSCR	C	193	90	66	48	4,56	175	1/4"	3/16"	-	
1/7	GLY55AA-A	RSIR	C	238	108	78	53	5,46	175	1/4"	3/16"	-	
1/7	GLY55AA-B	RSCR	C	239	109	78	54	5,46	175	1/4"	3/16"	-	
1/6	GLY60AA-A	RSIR	C	255	119	85	58	5,98	175	1/4"	3/16"	-	
1/6	GLY60AA-B	RSCR	C	256	120	86	58	5,98	175	1/4"	3/16"	-	
1/5	GLY70AA-A	RSIR	C	288	132	96	70	6,65	175	1/4"	3/16"	-	
1/5	GLY70AA-B	RSCR	C	289	133	97	71	6,65	175	1/4"	3/16"	-	
1/5	GLY75AA-A	RSIR	C	311	147	107	74	7,38	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/5	GLY75AA-B	RSCR	C	312	147	108	76	7,38	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/5	GLY80AA-A	RSIR	C	349	164	123	92	8,1	185,6	1/4"	3/16"	-	

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1) Watt. Te=(°C)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				-10	-25	-30	-35						
1/5	GLY80AA-B	RSCR	C	351	165	124	93	8,1	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/4	GLY90AA-A	RSIR	C	387	186	140	104	9,09	198	1/4"	3/16"	-	
1/4	GLY90AA-B	RSCR	C	388	187	140	103	9,09	198	1/4"	3/16"	-	
1/4	GPM10AA	RSIR	C	405	188	136	95	10,18	198,1	5/16"	1/4"	-	
3/8	GPM12BA	RSIR	C	500	241	178	128	12,1	198,1	5/16"	1/4"	-	
3/8	GPM12CA	RSIR	C	500	241	178	128	12,1	198,1	5/16"	1/4"	-	
3/8	GPY12AA-A	RSIR	C	500	241	178	128	12,1	210,5	5/16"	1/4"	-	
3/8	GPY12AA-B	RSCR	C	500	241	178	128	12,1	210,5	5/16"	1/4"	-	
3/8	GPY12LA-A	CSIR	C/V	509	225	162	113	12,1	210,5	5/16"	1/4"	-	
3/8	GPY12LA-B	CSR	C/V	509	225	162	113	12,1	210,5	5/16"	1/4"	-	



ML / MP / MS / MX

Compressori Ermetici R404A/R507 H/MBP

Note:

Tc = 55°C = Temperatura di condensazione.

Ta = 32°C = Temperatura ambiente, 27K surriscaldamento gas aspirato

1) C = Tubo capillare; V = Valvola di espansione termostatica.

2) modello 200-220/230-1-50/60HZ

R404A / R507 : H/MBP 220/240-1-50

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1) Watt. Te=(°C)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				+10	+5	-15	-25						
1/6	ML40TB	CSIR	C/V	558	473	214	133	4,05	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2055A	
1/6	ML40TG	CSIR	C/V	558	473	214	133	4,05	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2060A	
1/5	ML45TB	CSIR	C/V	624	528	238	151	4,50	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2180A	
1/5	ML45TG	CSIR	C/V	624	528	238	151	4,50	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2185A	2)
1/4	ML60TB	CSIR	C/V	769	647	277	166	5,67	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2385A	
1/4	ML60TG	CSIR	C/V	769	647	277	166	5,67	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2390A	2)
3/8	ML80TB	CSIR	C/V	1040	880	385	227	7,57	198	1/4"	3/16"	AAAC2620A	
3/8	ML80TG	CSIR	C/V	1040	880	385	227	7,57	198	1/4"	3/16"	AAAC2620A	2)
3/8	ML90TB	CSIR	C/V	1250	1055	463	282	8,85	198	1/4"	3/16"	AAAC2810A	
3/8	ML90TG	CSIR	C/V	1250	1055	463	282	8,85	198	1/4"	3/16"	AAAC2815A	2)
1/2	MP12TG	CSR	C/V	1732	1463	634	373	12,05	210,5	5/16"	1/4"	AAAC3240A	2)
3/8	MX16TB	CSR	C/V	2225	1880	818	484	16,03	215	3/8"	1/4"	AAAC4040A	
7/8	MX18TB	CSR	C/V	2554	2157	937	554	18,39	221	3/8"	1/4"	AAAC4170A	
7/8	MX18TG	CSR	C/V	2554	2157	937	554	18,39	221	3/8"	1/4"	AAAC4190A	2)
1	MX21TB	CSR	C/V	2873	2425	1052	625	20,72	221	3/8"	1/4"	AAAC4310A	
1	MX21TG	CSR	C/V	2873	2425	1052	625	20,72	221	3/8"	1/4"	AAAC4320A	2)
1 3/8	MS26TB	CSR	C/V	3789	3185	1295	675	25,93	276	1/2"	5/16"	AAAC6160A	
1 3/8	MS26TG	CSR	C/V	3791	3186	1295	675	25,93	276	1/2"	5/16"	AAAC6170A	
1 5/8	MS34TB	CSR	C/V	4959	4231	1860	1012	34,42	276	1/2"	5/16"	AAAC6400A	

R404A / R507 : H/MBP 220/240-1-50 NUOVA SERIE ALTA EFFICIENZA

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1) Watt. Te=(°C)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				+10	+5	-15	-25						
1/4	MLY60RA-A	CSIR	C/V	902	766	346	212	5,98	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/4	MLY60RA-B	CSR	C/V	902	766	346	212	5,98	185,6	1/4"	3/16"	-	
3/8	MLY80RA-A	CSIR	C/V	1250	1055	463	282	8,10	198	1/4"	3/16"	-	
3/8	MLY80RA-B	CSR	C/V	1250	1055	463	282	8,10	198	1/4"	3/16"	-	
3/8	MLY90RA-A	CSIR	C/V	1334	1132	512	317	9,09	198	1/4"	3/16"	-	
3/8	MLY90RA-B	CSR	C/V	1340	1136	511	317	9,09	198	1/4"	3/16"	-	

R404A / R507 : H/MBP 400-3-50

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1) Watt. Te=(°C)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				+10	+5	-15	-25						
7/8	MS18T3	3PHASE	C/V	2557	2137	838	423	18,10	265	1/2"	5/16"	AAAC6000A	
1	MS22T3	3PHASE	C/V	3090	2576	975	453	21,75	265	1/2"	5/16"	AAAC6070A	
1 3/8	MS26T3	3PHASE	C/V	3791	3186	1295	675	25,93	276	1/2"	5/16"	AAAC6190A	
1 5/8	MS34T3	3PHASE	C/V	4958	4231	1860	1007	34,42	276	1/2"	5/16"	AAAC6420A	



ML / MP / MS / MX

Compressori Ermetici R404A/R507 LBP

Note:

T_c = 55°C = Temperatura di condensazione.

T_a = 32°C = Temperatura ambiente, 57K surriscaldamento gas aspirato

1) C = Tubo capillare; V = Valvola di espansione termostatica.

2) modello 200-220/230-1-50/60HZ

(*) Modello in graduale phase-out. Sostituito da modello MX..FBa

R404A / R507 : LBP 220/240-1-50

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1) Watt. Te=(°C)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				-10	-25	-30	-40						
1/6	ML45FB	CSIR	C/V	275	134	100	52	4,59	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2165A	
1/5	ML60FB	CSIR	C/V	352	178	134	69	6,00	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2370A	
1/4	ML80FB	CSIR	C/V	507	253	190	100	8,10	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2605A	
1/4	ML80FG	CSIR	C/V	507	253	190	100	8,10	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2610A	2)
1/3	ML90FB	CSIR	C/V	550	276	208	104	8,85	198	1/4"	3/16"	AAAC2795A	
1/3	ML90FG	CSIR	C/V	550	276	208	104	8,85	198	1/4"	3/16"	AAAC2800A	2)
3/8	MP12FB	CSIR	C/V	747	351	252	104	12,00	210,5	5/16"	1/4"	AAAC3190A	
1/2	MP14FB	CSIR	C/V	880	422	304	121	14,00	210,5	5/16"	1/4"	AAAC3510A	
5/8	MX18FB (*)	CSR	C/V	1151	548	397	174	18,40	221	3/8"	1/4"	AAAC4140A	
5/8	MX18FBa	CSR NTC	C/V	1151	548	397	174	18,40	221	3/8"	1/4"		
3/4	MX21FB (*)	CSR	C/V	1301	632	464	213	20,72	221	3/8"	1/4"	AAAC4280A	
3/4	MX21FBa	CSR NTC	C/V	1301	632	464	213	20,72	221	3/8"	1/4"		
7/8	MX23FB	CSR	C/V	1460	720	536	260	23,20	221	3/8"	1/4"	AAAC4390A	
3/4	MS26FB	CSR	C/V	1744	816	572	182	25,93	276	1/2"	5/16"	AAAC6130A	
7/8	MS30FB	CSR	C/V	1977	935	657	208	29,95	276	1/2"	5/16"	AAAC6260A	
1	MS34FB-B	CSR	C/V	2319	1089	764	243	34,42	276	1/2"	5/16"	AAAC6380A	

R404A / R507 : LBP 220/240-1-50 NUOVA SERIE ALTA EFFICIENZA

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1) Watt. Te=(°C)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				-10	-25	-30	-40						
1/7	MLY40AA-A	RSIR	C	271	130	95	45	4,02	175	1/4"	3/16"	-	
1/7	MLY40AA-B	RSCR	C	271	130	95	45	4,02	175	1/4"	3/16"	-	
1/6	MYL45LA-A	CSIR	C/V	318	158	118	61	4,56	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/6	MLY45LA-B	CSR	C/V	318	158	118	61	4,56	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/6	MLY50AA-A	RSIR	C	344	174	131	65	5,11	175	1/4"	3/16"	-	
1/6	MYL50AA-B	RSCR	C	344	174	131	65	5,11	175	1/4"	3/16"	-	
1/5	MLY60LA-A	CSIR	C/V	430	222	169	87	5,98	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/5	MLY60LA-B	CSR	C/V	430	222	169	87	5,98	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/4	MYL80LA-A	CSIR	C/V	550	276	208	104	8,1	198	1/4"	3/16"	-	
1/4	MLY80LA-B	CSR	C/V	550	276	208	104	8,1	198	1/4"	3/16"	-	
1/3	MLY90LA-A	CSIR	C/V	614	313	236	121	9,09	198	1/4"	3/16"	-	
1/3	MYL90LA-B	CSR	C/V	614	313	236	121	9,09	198	1/4"	3/16"	-	
3/8	MPT12LA	CSR	C/V	876	453	348	194	12,1	210,5	5/16"	1/4"	-	
1/2	MPT14LA	CSR	C/V	988	535	420	243	14,32	210,5	5/16"	1/4"	-	

R404A / R507 : LBP 400-1-50

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1) Watt. Te=(°C)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				-10	-25	-30	-40						
1	MS34F3	3PHASE	C/V	2319	1089	764	243	34,42	276	1/2"	5/16"	AAAC6410A	



L / P / S / X

Compressori Ermetici a R22 H/MBP

Note:

T_c = 55°C = Temperatura di condensazione.

T_a = 32°C = Temperatura ambiente, 27K surriscaldamento gas aspirato

1) C = Tubo capillare; V = Valvola di espansione termostatica.

2) modello 200-220/230-1-50/60HZ

R22 : H/MBP 220/240-1-50

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1) Watt. Te=(°C)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				+10	5	-15	-20						
1/6	L40TNa	RSIR	C	545	458	195	150	4,05	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/6	L40TNb	CSIR	C/V	545	458	195	150	4,05	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/6	L40TN	CSIR	C/V	545	458	195	150	4,05	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2050A	2)
1/5	L45TN	CSIR	C/V	593	497	206	157	4,50	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2160A	
1/5	L57TNa	RSIR	C	729	612	255	194	5,68	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/5	L57TNb	CSIR	C/V	729	612	255	194	5,68	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/5	L57TN	CSIR	C	748	626	262	203	5,68	185,6	1/4"	3/16"	AAAC2277A	2)
3/8	L76TN	CSIR	C/V	971	816	348	269	7,57	198	1/4"	3/16"	AAAC2510A	
3/8	L76TN	CSIR	C/V	971	816	348	269	7,57	198	1/4"	3/16"	AAAC2511A	2)
3/8	L88TN	CSIR	C/V	1161	975	416	323	8,86	198	5/16"	1/4"	AAAC2691A	
3/8	L88TN	CSIR	C/V	1161	975	416	323	8,85	198	5/16"	1/4"	AAAC2690A	2)
1/2	P12TN	CSR	C/V	1574	1312	537	412	12,00	210,5	5/16"	1/4"	AAAC3341A	
3/4	X18TN	CSR	C/V	2438	2079	895	662	18,40	221	3/8"	1/4"	AAAC4200A	2)
7/8	S22TN	CSR	C/V	3001	2460	890	646	21,77	265	1/2"	5/16"	AAAC6040A	
1	S26TN	CSR	C/V	3623	3027	1183	857	25,93	276	1/2"	5/16"	AAAC6201A	



L / P

Compressori Ermetici a R290 H/MBP

Note:T_c = 55°C = Temperatura di condensazione.T_a = 32°C = Temperatura ambiente, 27K surriscaldamento gas aspirato

1) C = Tubo capillare; V = Valvola di espansione termostatica.

HE = modello High Efficiency (Alta efficienza)

R290 : H/MBP 220/240-1-50

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1) Watt. Te=(°C)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				+10	+5	-15	-25						
1/5	NL40TB-A	RSIR	C/V	513	434	194	121	4,05	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/5	NL40TB-B	CSIR	C	513	434	194	121	4,05	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/5	NLY45RA-A	CSIR	C/V	609	518	237	148	4,56	185,6	1/4"	3/16"	-	HE
1/5	NLY45RA-B	CSR	C/V	609	518	237	148	4,56	185,6	1/4"	3/16"	-	HE
1/5	NL45TB	CSIR	C/V	561	473	211	132	4,5	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/4	NLY60RA-A	CSIR	C/V	829	703	324	211	5,98	185,6	1/4"	3/16"	-	HE
1/4	NLY60RA-B	CSR	C/V	829	703	324	211	5,98	185,6	1/4"	3/16"	-	HE
1/4	NL60TB-A	RSIR	C/V	713	606	274	169	5,68	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/4	NL60TB-B	CSIR	C	713	606	274	169	5,68	185,6	1/4"	3/16"	-	
3/8	NLY80RA-A	CSIR	C/V	1103	929	411	258	8,1	185,6	1/4"	3/16"	-	HE
3/8	NLY80RA-B	CSR	C/V	1103	929	411	258	8,1	185,6	1/4"	3/16"	-	HE
3/8	NL80TB	CSIR	C/V	948	806	359	206	7,57	198	1/4"	3/16"	-	
3/8	NLY90RA-A	CSIR	C/V	1244	1054	480	306	9,09	198	1/4"	3/16"	-	HE
3/8	NLY90RA-B	CSR	C/V	1244	1054	480	306	9,09	198	1/4"	3/16"	-	HE
3/8	NL90TB	CSIR	C/V	1102	921	391	242	8,85	198	1/4"	3/16"	-	
1/2	NP12TB	CSR	C/V	1517	1272	537	316	12,05	210,5	5/16"	1/4"	-	
1/2	NP14TB	CSR	C/V	1789	1509	661	401	14,17	210,5	5/16"	1/4"	-	



L / P

Compressori Ermetici a R290 LBP

Note:T_c = 55°C = Temperatura di condensazione.1) T_a = 32°C = Temperatura ambiente, 47K surriscaldamento gas aspirato

2) C = Tubo capillare; V = Valvola di espansione termostatica.

R290 : LBP 220/240-1-50

Potenza HP	Modello	Tipo Motore	Espansione (1)	Potenza frigorifera (1) Watt. Te=(°C)				Cilindrata cm ³	Altezza mm	Conn. aspirazione mm	Conn. scarico mm	Codice	Note
				-10	-25	-35	-40						
1/6	NLY45LA-A	CSIR	C/V	298	151	85	62	4,56	185,6	1/4"	3/16"	-	HE
1/6	NLY45LA-B	CSR	C/V	298	151	85	62	4,56	185,6	1/4"	3/16"	-	HE
1/5	NLY60LA-A	CSIR	C/V	388	198	114	85	5,98	185,6	1/4"	3/16"	-	HE
1/5	NLY60LA-B	CSR	C/V	388	198	114	85	5,98	185,6	1/4"	3/16"	-	HE
1/5	NLY60CA-A	RSIR	C	388	198	114	85	5,98	185,6	1/4"	3/16"	-	HE
1/5	NLY60CA-B	RSCR	C	388	198	114	85	5,98	185,6	1/4"	3/16"	-	HE
1/5	NL60FB	CSIR	C/V	346	172	101	80	5,98	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/4	NLY80LA-A	CSIR	C/V	524	263	150	113	8,10	198	1/4"	3/16"	-	HE
1/4	NLY80LA-B	CSR	C/V	524	263	150	113	8,10	198	1/4"	3/16"	-	HE
1/4	NL80FB	CSIR	C/V	468	232	134	103	8,10	185,6	1/4"	3/16"	-	
1/3	NLY90LA-A	CSIR	C/V	590	306	177	130	9,09	198	1/4"	3/16"	-	HE
1/3	NLY90LA-B	CSR	C/V	590	306	177	130	9,09	198	1/4"	3/16"	-	HE
1/3	NL90FB	CSIR	C/V	515	248	143	113	8,85	198	1/4"	3/16"	-	
3/8	NPY12LA-A	CSIR	C/V	781	401	232	174	12,10	210,5	5/16"	1/4"	-	HE
3/8	NPY12LA-B	CSR	C/V	781	401	232	174	12,10	210,5	5/16"	1/4"	-	HE
3/8	NP12FB	CSIR	C/V	692	333	181	132	12,05	210,5	5/16"	1/4"	-	
1/2	NPY14LA-A	CSIR	C/V	926	484	286	216	14,32	210,5	5/16"	1/4"	-	HE
1/2	NPY14LA-B	CSR	C/V	926	484	286	216	14,32	210,5	5/16"	1/4"	-	HE
1/2	NP14FB	CSIR	C/V	795	385	211	155	14,17	210,5	5/16"	1/4"	-	