

Modèle: AHA4518AKZ

Description du produit

Type:	Reciprocating Compressors
Application:	HBP - High Back Pressure
Description du produit:	R-12
Tension / fréquence:	220V 3~ 60Hz 220V 3~ 50Hz
Version:	N/A



Spécifications du produit

Performance

État	Tension d'essai	Refrigeration Capacity			La puissance d'entrée (I) W	(E) efficacité			EVAP TEMP	État	AMBIENT TEMP	RETOUR GAZ	LIQUID TEMP
		(R) Btu / h	(R) kcal / h	(R) W		(E) Btu / Wh	(E) kcal / wh	W / W					
EN12900	220V 3~ 50Hz	14048	3540	4116	1684	8.34	2.1	2.44	5°C (41°F)	45°C (113°F)	32°C (90°F)	15°C (59°F)	45°C (113°F)

Général

Température d'évaporation Intervalle:	-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Couple moteur:	High Start Torque (HST)
Refroidissement par compresseur:	Fan

Mécanique

Poids:	31
Unité de mesure du poids:	KG
Déplacement (cc):	53.2
Type d'huile:	Mineral
Viscosité (cSt):	68
Charge d'huile (cc):	1330

Électrique

Gamme de tension (50 Hz):	180-253
Gamme de tension (60 Hz):	187-264
Amplis à rotor bloqué (LRA):	45
Charge nominale ampères (RLA 50 Hz):	6.2
Charge nominale ampères (RLA 60 Hz):	6.1
Max. Courant Continu (MCC en Ampères):	10

Résistance Moteur (Ohm) : Principal: 1.8
Résistance Moteur (Ohm) - Début:

Type de moteur: 3PH

Type de surcharge:

Type de relais:

Approbation de l'agence

CE Listed, GOST RUSSIA Listed, GOST UKRAINE Listed